

VANNES À OPERCULE - MONOBLOC

Utilisation :

- Réseaux d'adduction, distribution d'eau et chauffage.
- Ne convient pas pour les réseaux incendie.
- **Non étanche, coefficient de fuite : 0,5% du KVS.**

PS : Voir détail par Fig. TS : -10 °C à +80 °C.

Passage intégral.

Construction :

- Axe Laiton CW614N.
- Presse-étoupe EPDM.
- Joint de chapeau Fibres.
- Tige à filetage intérieur non montante.
- Simple opercule.

Raccordement : Femelle - Femelle .

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



102 Laiton CW617N

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	11	13	15	19	24	32	37	47	60	71	91
PS	20	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	33	33	38	44	48	52	58	62	63	74	83
Code	102002	102003	102004	102005	102006	102007	102008	102009	102010	102011	102012
PRIX € H.T.	6,71	6,38	7,48	10,46	13,08	19,81	25,05	38,15	66,66	92,65	161,42

146 Bronze

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	11	15	15	19	24	32	37	47	58	71	91
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	36	38	38	45	47	51	55	62	75	80	93
Code	146002	146003	146004	146005	146006	146007	146008	146009	146010	146011	146012
PRIX € H.T.	Prix	11,23	13,41	15,57	20,66	29,33	42,37	60,35	105,56	151,78	226,00

INOX ASTM A351 CF8M

Utilisation : industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques.

TS : -20 °C à +180 °C. Passage intégral.

Construction :

- Robinet monobloc.
- Corps, opercule et chapeau vissé Inox EN1.4408.
- Presse-étoupe PTFE.
- Tige à filetage intérieur non montante.

Construction (suite) :

- Tige Inox ASTM A182 F316. - Inox - Simple opercule.

Raccordement : Femelle - Femelle .

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Catégorie de risque I.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Certificat
matière 3.1
sur demande

106 Inox - Simple opercule

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	15	20	25	32	40	50
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	55	60,5	65,5	76,5	85,5	95,5
Code	106004	106005	106006	106007	106008	106009
PRIX € H.T.	62,44	76,91	92,91	120,60	155,89	195,21

VANNES POLICE À FERMETURE RAPIDE

Utilisation :

- Fluides courants compatibles du Groupe 2, eaux chargées.
- Ne convient pas pour les réseaux incendie.
- Non étanche, étanchéité Métal/Métal.

PS : - 16 bars jusqu'au DN2". - 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +110 °C.

Passage intégral.

Construction :

- Corps Bronze.
- Opercule et chapeau Laiton titré CW617N.
- Double opercule.
- Joint d'axe PTFE
- Joint de chapeau Fibres
- Étanchéité Métal - Métal.

Raccordement : Femelle - Femelle .

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 4, § 3).

140 Bronze - Fermeture rapide

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	15	15	20	25	32	37	47	58	72	92
PS	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
Écartement	44	46	51	57	61	67	77	86	91	102
Code	140003	140004	140005	140006	140007	140008	140009	140010	140011	140012
PRIX € H.T.	28,77	28,77	38,82	49,88	62,68	82,49	117,64	201,00	253,00	409,00

AIRAGA


 Brides Acier et Inox.
Pages 202 à 217.

 Système de cadenassage
pour robinet à volant :
Page 96.


Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à opercule Sferaco REVETUE 102 LAITON CW617N



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >