

VANNES À OPERCULE

FONTE EN GJL-250 - TIGE À FILETAGE INTÉRIEUR

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.

TS : -10 °C à +90 °C.

Construction :

- Corps, opercule et chapeau Fonte EN GJL-250.
- Bague d'étanchéité Laiton.
- Axe Inox 420.
- Presse-étoupe Graphite.
- Siège Laiton.
- Joint de chapeau Graphite.

Construction (suite) :

- Tige non montante.
- Simple opercule.

Raccordement : PN10/16 (EN 1092-2).

Écartement : Suivant la norme EN 558 série 14 - DIN 3202 F4.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 4, § 3).
- Tests suivant la norme EN 12266.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Certificat
matière 3.1
sur demande



150 Fonte EN GJL-250

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Passage	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
Écartement	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
Code	150040	150050	150065	150080	150100	150125	150150	150200	150250	150300
PRIX € H.T.	118,94	135,94	178,15	209,00	258,00	315,00	422,00	684,00	1 230,00	1 773,00

ACIER EN1.0619 - TRIM 8 - PASSAGE INTÉGRAL

Utilisation : Réseaux d'eau, gasoil, vapeur, pétrochimie, industries pétrolières, gaz.

PS : 16 bars.

TS : -29 °C à +425 °C.

Construction :

- Corps & chapeau boulonné Acier EN1.0619.
- Opercule Acier EN1.0619 revêtue A182 F6 (Inox 410).
- Siège Acier ASTM A105 stellité.
- Tige montante A182 F6.
- Presse-étoupe tresse graphité.
- Joint de chapeau Inox 304 + Graphite.
- Commande par volant.

Raccordement : PN16.

Écartement : Suivant la norme EN 558-15 (DIN 3202 F5).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0036 - Catégorie de risque III - Module H.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certification NACE MR01-75.
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN12266.1, classe B.

Certificat
matière 3.1
sur demande



NACE

TRIM 8



147 À brides PN16 - Écartement DIN 3202 F5

NPS	2"	2" 1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600
Code	147050	147065	147080	147100	147125	147150	147200	147250	147300	147350	147400*
PRIX € H.T.	377,00	504,00	628,00	832,00	1 091,00	1 501,00	2 326,00	3 290,00	4 890,00	7 127,00	8 639,00

→ À partir du DN350 : produits sur demande.

* Avec réducteur.

INOX MOULÉ ASTM A351CF8M - TRIM 10 - PASSAGE INTÉGRAL

Utilisation : Réseaux d'eau, gasoil, vapeur, pétrochimie, industries pétrolières, gaz.

PS : 16 bars.

TS : -29 °C à +538 °C (+300 °C avec fluides corrosifs).

Construction :

- Corps, opercule et chapeau boulonné Inox ASTM A351 CF8M
- Siège Inox ASTM A351 CF8M revêtu Stellite Gr.6
- Tige montante ASTM A182 F316
- Presse étoupe tresse graphité
- Joint de chapeau Inox AISI 316 + graphite
- Commande par volant.

Raccordement : PN16.

Écartement :

- Suivant la norme EN 558 série 14 (DIN 3202 F4).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0036 - Catégorie de risque III - Module H.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat/Marquage ATEX : 3 € par robinet.
- Certificat 3.1 : sur demande.

Certificat
matière 3.1
sur demande



TRIM 10



148 À brides PN16 - Écartement DIN 3202 F4

NPS	2"	2" 1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	150	170	180	190	200	210	230	250	270
Code	148050	148065	148080	148100	148125	148150	148200	148250	148300
PRIX € H.T.	927,00	1 472,00	1 712,00	2 157,00	3 158,00	3 964,00	6 784,00	10 901,00	15 018,00

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à opercule Sferaco REVETUE 150 FONTE GJL 250



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >