

Certificat
matière 3.1
sur demande



FONTE EN GJS-500-7 - TIGE À FILETAGE EXTÉRIEUR - ÉCARTEMENT NF29323

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.

PS : 16 bars.

TS : -10 °C à +180 °C.

Construction :

- Corps, opercule et chapeau Fonte EN GJS-500-7.
- Bague d'étanchéité Inox 304.
- Presse-étoupe Graphite.
- Siège Inox SS304.
- Joint de chapeau Graphite.

Construction (suite) :

- Tige montante Inox 304.
- Tige montante Inox 420.
- Simple opercule.

Raccordement : PN16 (EN 1092-2).

Écartement : Suivant la norme EN 558 série 29 (NF 29323).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Catégorie de risque I.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

158 Tige à filetage extérieur (montante) - Siège inox - Écartement NF 29323

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Passage	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Écartement	136	142	154	160	172	186	200	228	255	285
Code PN10	-	-	-	-	-	-	-	158201	158251	158301
Code PN16	158040	158050	158065	158080	158100	158125	158150	158200	158250	158300
PRIX € H.T.	204,00	218,00	253,00	304,00	477,00	651,00	785,00	1 299,00	1 876,00	2 793,00

Ø nominal	350	400	500	600
Passage	350	400	500	600
Écartement	315	340	380	425
Code PN10	158351	158401	158501	158601
Code PN16	158350	158400	158500	158600
PRIX € H.T.	4 202,00	4 895,00	8 113,00	11 086,00

FONTE EN GJS-500-7 - TIGE À FILETAGE EXTÉRIEUR - ÉCARTEMENT DIN 3202-F4

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.

PS : 16 bars.

TS : - Fig. 156 : -10 °C à +120 °C.

- Fig. 159 : -10 °C à +180 °C.

Construction :

- Corps, opercule et chapeau Fonte EN GJS-500-7.
- Bague d'étanchéité Laiton pour Fig. 156.
- Bague d'étanchéité Inox 304 pour Fig. 159.
- Presse-étoupe Graphite.
- Joint de chapeau Graphite.
- Tige montante Inox 420.
- Simple opercule.

Raccordement : PN16 (EN 1092-2).

Écartement : Suivant la norme EN 558 série 14 (DIN 3202 F4).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Produits exclus (Article 4, § 3).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

156 Tige à filetage extérieur (montante) - Siège laiton - Écartement DIN 3202 F4

159 Tige à filetage extérieur (montante) - Siège inox 304 - Écartement DIN 3202 F4

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Passage	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
Code 156	156040	156050	156065	156080	156100	156125	156150	156200	156250	156300
PRIX € H.T.	156,79	166,75	189,55	234,00	361,00	497,00	592,00	963,00	1 369,00	2 035,00
Code 159	159040	159050	159065	159080	159100	159125	159150	159200	159250	159300
PRIX € H.T.	220,00	234,00	265,00	330,00	516,00	701,00	835,00	1 358,00	1 947,00	2 882,00

Brides Acier et Inox.
Pages 202 à 217.



Système de cadenassage
pour robinet à volant :
Page 96.



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Tarif Sferaco REVETUE 156 GROSSISTES H T 11 2024



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >