

## VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE

Certificat  
matière 3.1  
sur demandeRéparabilité  
Page 169Certificat  
matière 3.1  
sur demande**Utilisation :** Eau, eaux usées, pâte à papier, pulvérulents, chimie, agro-alimentaire.**PS :** voir détail par Fig.**TS :** -10 °C à +90 °C.**Construction :**

- Étanchéité bidirectionnelle.
- Corps Fonte EN GJL-250.
- Pelle Inox ASTM A182 F304.
- Siège NBR.
- Tige non montante Inox 301.

**Construction (suite) :**

- Fouloir Fonte EN GJS-400-15.
- Presse-étoupe : tresse PTFE + joint torique NBR.
- Commande par volant.
- Pas de zone de rétention.

**Raccordement :** PN10/16.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE (article 4, § 3).
- Tests suivant la norme ISO 5208.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

**178 Fonte EN GJL-250 - Siège NBR**

| Ø nominal          | 50             | 65             | 80             | 100            | 125            | 150            | 200            | 250            | 300             | 350             | 400             | 450             | 500             |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Passage            | 50             | 65             | 80             | 100            | 125            | 150            | 200            | 250            | 300             | 350             | 400             | 450             | 500             |
| PS                 | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 8              | 6               | 4               | 4               | 3               | 3               |
| PN                 | 10/16          | 10/16          | 10/16          | 10/16          | 10/16          | 10/16          | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Écartement         | 40             | 40             | 50             | 50             | 50             | 60             | 60             | 70             | 70              | 96              | 100             | 106             | 110             |
| <b>Code 178</b>    | <b>178050</b>  | <b>178065</b>  | <b>178080</b>  | <b>178100</b>  | <b>178125</b>  | <b>178150</b>  | <b>178200</b>  | <b>178250</b>  | <b>178300</b>   | <b>178350</b>   | <b>178400</b>   | <b>178450</b>   | <b>178500</b>   |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>251,00</b>  | <b>271,00</b>  | <b>281,00</b>  | <b>313,00</b>  | <b>378,00</b>  | <b>430,00</b>  | <b>713,00</b>  | <b>912,00</b>  | <b>1 211,00</b> | <b>2 100,00</b> | <b>2 622,00</b> | <b>3 528,00</b> | <b>3 941,00</b> |
| <b>Code 178I</b>   | <b>178I050</b> | <b>178I065</b> | <b>178I080</b> | <b>178I100</b> | <b>178I125</b> | <b>178I150</b> | <b>178I200</b> | <b>178I250</b> | <b>178I300</b>  | <b>178I350</b>  | <b>178I400</b>  | <b>178I450</b>  | <b>178I500</b>  |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>271,00</b>  | <b>293,00</b>  | <b>303,00</b>  | <b>338,00</b>  | <b>408,00</b>  | <b>464,00</b>  | <b>770,00</b>  | <b>985,00</b>  | <b>1 308,00</b> | <b>2 268,00</b> | <b>2 832,00</b> | <b>3 810,00</b> | <b>4 256,00</b> |

**178 Fonte EN GJL-250 - Siège NBR avec un contact fin de course en position ouverte**

| Ø nominal          | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150           | 200           | 250             | 300             | 350             | 400             |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Passage            | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150           | 200           | 250             | 300             | 350             | 400             |
| PS                 | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 8               | 6               | 4               | 4               |
| PN                 | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10            | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Écartement         | 40            | 40            | 50            | 50            | 50            | 60            | 60            | 70              | 70              | 96              | 100             |
| <b>Code</b>        | <b>178051</b> | <b>178066</b> | <b>178081</b> | <b>178101</b> | <b>178126</b> | <b>178151</b> | <b>178201</b> | <b>178251</b>   | <b>178301</b>   | <b>178351</b>   | <b>178401</b>   |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>366,00</b> | <b>385,00</b> | <b>395,00</b> | <b>427,00</b> | <b>491,00</b> | <b>542,00</b> | <b>827,00</b> | <b>1 023,00</b> | <b>1 322,00</b> | <b>2 202,00</b> | <b>2 736,00</b> |

**Utilisation :** Eau, eaux usées, pâte à papier, pulvérulents, chimie, agro-alimentaire.**PS :** voir détail par Fig.**TS :** -15 °C à +130 °C.**Construction :**

- Étanchéité bidirectionnelle.
- Corps Fonte EN GJL-250.
- Pelle Inox ASTM A182 F304.
- Siège EPDM.
- Tige non montante Inox 304.

**Construction (suite) :**

- Fouloir Fonte EN GJS-400-15.
- Presse-étoupe : tresse PTFE + joint torique EPDM.
- Commande par volant.
- Pas de zone de rétention.

**Raccordement :** PN10/16.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE (article 4, § 3).
- Tests suivant la norme ISO 5208.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

**177 Fonte EN GJL-250 - Siège EPDM**

| Ø nominal          | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150           | 200           | 250           | 300             | 350             | 400             | 450             | 500             |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Passage            | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150           | 200           | 250           | 300             | 350             | 400             | 450             | 500             |
| PS                 | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 8             | 6               | 4               | 4               | 3               | 3               |
| PN                 | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10            | 10            | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Écartement         | 40            | 40            | 50            | 50            | 50            | 60            | 60            | 70            | 70              | 96              | 100             | 106             | 110             |
| <b>Code</b>        | <b>177050</b> | <b>177065</b> | <b>177080</b> | <b>177100</b> | <b>177125</b> | <b>177150</b> | <b>177200</b> | <b>177250</b> | <b>177300</b>   | <b>177350</b>   | <b>177400</b>   | <b>177450</b>   | <b>177500</b>   |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>251,00</b> | <b>271,00</b> | <b>281,00</b> | <b>313,00</b> | <b>378,00</b> | <b>430,00</b> | <b>713,00</b> | <b>912,00</b> | <b>1 211,00</b> | <b>2 100,00</b> | <b>2 622,00</b> | <b>3 528,00</b> | <b>3 941,00</b> |

**177 Fonte EN GJL-250 - Siège EPDM avec un contact fin de course en position ouverte**


| Ø nominal          | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150           | 200           | 250             | 300             | 350             | 400             |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Passage            | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150           | 200           | 250             | 300             | 350             | 400             |
| PS                 | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 8               | 6               | 4               | 4               |
| PN                 | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10            | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Écartement         | 40            | 40            | 50            | 50            | 50            | 60            | 60            | 70              | 70              | 96              | 100             |
| <b>Code</b>        | <b>177051</b> | <b>177066</b> | <b>177081</b> | <b>177101</b> | <b>177126</b> | <b>177151</b> | <b>177201</b> | <b>177251</b>   | <b>177301</b>   | <b>177351*</b>  | <b>177401*</b>  |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>366,00</b> | <b>385,00</b> | <b>395,00</b> | <b>427,00</b> | <b>491,00</b> | <b>542,00</b> | <b>827,00</b> | <b>1 023,00</b> | <b>1 322,00</b> | <b>2 202,00</b> | <b>2 736,00</b> |

\* À partir de DN350 : produits sur demande.

**i** **Système de cadenassage**  
pour robinet à volant :  
Page 96



**i** **Brides Eau**  
Pages 235



## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à guillotine Sferaco REVETUE 177 FONTE GJL 250 SIEGE EPDM



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

[www.motralec.com/.../sferaco](http://www.motralec.com/.../sferaco)

**DEMANDER UN PRIX >**