

TARAUDÉS



Certificat
matière 3.1
sur demande

CE 1935/2004
(4727)



Utilisation : industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques.
Non adapté pour emploi sur la vapeur.

PS : 16 bars.

TS : -20 °C à +180 °C.

Construction :

- Corps Inox EN 1.4408.
- Chapeau vissé et clapet Inox ASTM A182 F316.
- Axe Inox ASTM A182 F316.

485 Inox EN 1.4408 à chapeau vissé

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	52	60	72	81	90	101
Code	485004	485005	485006	485007	485008	485009
PRIX € H.T.	94,14	110,36	132,62	173,36	246,00	309,00

Utilisation : Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, air comprimé. Non adapté pour emploi sur la vapeur.

PS : 16 bars.

TS : -10 °C à +110 °C.

Construction :

- Corps Bronze C83600 ASTM B62
- Chapeau vissé Laiton titré CW617N.

460 Étanchéité métal-métal

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	45	45	49	55	63	72	89	100
Code	460002	460003	460004	460005	460006	460007	460008	460009
PRIX € H.T.	17,13	17,13	17,60	21,69	30,60	48,80	64,82	89,36

462 Étanchéité PTFE

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	45	45	49	55	63	72	89	100
Code	462002	462003	462004	462005	462006	462007	462008	462009
PRIX € H.T.	18,56	18,56	19,65	22,66	29,95	45,81	62,58	89,54

Utilisation : Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, air comprimé.

PS : 25 bars.

TS : -10 °C à +180 °C.

Construction :

- Corps Bronze C83600 ASTM B62.
- Chapeau union Laiton titré CW617N.
- Clapet Inox ASTM A182 F316L.
- Axe Laiton CW614N.

451 Étanchéité métal-métal

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	25	25	25	25	25	25	25	25
Écartement	46	46	56	62	74	91	100	128
Code	451002	451003	451004	451005	451006	451007	451008	451009
PRIX € H.T.	77,66	77,66	94,77	113,62	157,22	252,00	357,00	454,00

454 Étanchéité PTFE

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	25	25	25	25	25	25	25	25
Écartement	46	46	56	62	74	91	100	128
Code	454002	454003	454004	454005	454006	454007	454008	454009
PRIX € H.T.	86,03	86,03	98,09	123,92	168,16	250,00	380,00	484,00

Construction (suite) :

- Tige montante.
- Presse-étoupe PTFE.
- Joint de chapeau PTFE.

Raccordement : Femelle .

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE - Catégorie de risque I - Module A.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + **Certificats 3.1 obligatoires.**

Système de cadenassage
pour robinet à volant.
Page 96.



Construction (suite) :

- Axe et clapet Laiton titré CW614N.
- Siège Métal (Fig. 460).
- Siège PTFE (Fig. 462).
- Tige montante.
- Presse-étoupe PTFE.

Raccordement : Femelle .

Normalisation : Directive 2014/68/UE : Catégorie de risque I.



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco REVETUE 460 ETANCHEITE METAL METAL



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >