

## TARAUDÉS



Certificat  
matière 3.1  
sur demande

CE 1935/2004  
(4727)



**Utilisation :** industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques.  
Non adapté pour emploi sur la vapeur.

**PS :** 16 bars.

**TS :** -20 °C à +180 °C.

**Construction :**

- Corps Inox EN 1.4408.
- Chapeau vissé et clapet Inox ASTM A182 F316.
- Axe Inox ASTM A182 F316.

**485 Inox EN 1.4408 à chapeau vissé**

| Ø nominal          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Écartement         | 52            | 60            | 72            | 81            | 90            | 101           |
| <b>Code</b>        | <b>485004</b> | <b>485005</b> | <b>485006</b> | <b>485007</b> | <b>485008</b> | <b>485009</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>94,14</b>  | <b>110,36</b> | <b>132,62</b> | <b>173,36</b> | <b>246,00</b> | <b>309,00</b> |

**Utilisation :** Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, air comprimé. Non adapté pour emploi sur la vapeur.

**PS :** 16 bars.

**TS :** -10 °C à +110 °C.

**Construction :**

- Corps Bronze C83600 ASTM B62
- Chapeau vissé Laiton titré CW617N.

**460 Étanchéité métal-métal**

| Ø nominal          | 1/4"          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Écartement         | 45            | 45            | 49            | 55            | 63            | 72            | 89            | 100           |
| <b>Code</b>        | <b>460002</b> | <b>460003</b> | <b>460004</b> | <b>460005</b> | <b>460006</b> | <b>460007</b> | <b>460008</b> | <b>460009</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>17,13</b>  | <b>17,13</b>  | <b>17,60</b>  | <b>21,69</b>  | <b>30,60</b>  | <b>48,80</b>  | <b>64,82</b>  | <b>89,36</b>  |

**462 Étanchéité PTFE**

| Ø nominal          | 1/4"          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Écartement         | 45            | 45            | 49            | 55            | 63            | 72            | 89            | 100           |
| <b>Code</b>        | <b>462002</b> | <b>462003</b> | <b>462004</b> | <b>462005</b> | <b>462006</b> | <b>462007</b> | <b>462008</b> | <b>462009</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>18,56</b>  | <b>18,56</b>  | <b>19,65</b>  | <b>22,66</b>  | <b>29,95</b>  | <b>45,81</b>  | <b>62,58</b>  | <b>89,54</b>  |

**Utilisation :** Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, air comprimé.

**PS :** 25 bars.

**TS :** -10 °C à +180 °C.

**Construction :**

- Corps Bronze C83600 ASTM B62.
- Chapeau union Laiton titré CW617N.
- Clapet Inox ASTM A182 F316L.
- Axe Laiton CW614N.

**451 Étanchéité métal-métal**

| Ø nominal          | 1/4"          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            |
| Écartement         | 46            | 46            | 56            | 62            | 74            | 91            | 100           | 128           |
| <b>Code</b>        | <b>451002</b> | <b>451003</b> | <b>451004</b> | <b>451005</b> | <b>451006</b> | <b>451007</b> | <b>451008</b> | <b>451009</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>77,66</b>  | <b>77,66</b>  | <b>94,77</b>  | <b>113,62</b> | <b>157,22</b> | <b>252,00</b> | <b>357,00</b> | <b>454,00</b> |

**454 Étanchéité PTFE**

| Ø nominal          | 1/4"          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            |
| Écartement         | 46            | 46            | 56            | 62            | 74            | 91            | 100           | 128           |
| <b>Code</b>        | <b>454002</b> | <b>454003</b> | <b>454004</b> | <b>454005</b> | <b>454006</b> | <b>454007</b> | <b>454008</b> | <b>454009</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>86,03</b>  | <b>86,03</b>  | <b>98,09</b>  | <b>123,92</b> | <b>168,16</b> | <b>250,00</b> | <b>380,00</b> | <b>484,00</b> |

**Construction (suite) :**

- Tige montante.
- Presse-étoupe PTFE.
- Joint de chapeau PTFE.

**Raccordement :** Femelle .

**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE - Catégorie de risque I - Module A.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + **Certificats 3.1 obligatoires.**

**Système de cadenassage**  
pour robinet à volant.  
Page 96.



**Construction (suite) :**

- Axe et clapet Laiton titré CW614N.
- Siège Métal (Fig. 460).
- Siège PTFE (Fig. 462).
- Tige montante.
- Presse-étoupe PTFE.

**Raccordement :** Femelle .

**Normalisation :** Directive 2014/68/UE : Catégorie de risque I.



## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco REVETUE 462 ETANCHEITE PTFE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

[www.motralec.com/.../sferaco](http://www.motralec.com/.../sferaco)

**DEMANDER UN PRIX >**