TARAUDÉS

CE

Certificat matière 3.1 sur demande

CE 1935/2004 (472T)

Utilisation : industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques.
Non adapté pour emploi sur la vapeur.
PS : 16 bars.
TS : -20 °C à +180 °C.
Construction :
- Corps Inox EN 1.4408.
- Chapeau vissé et clapet Inox ASTM A182 F316.
- Axe Inox ASTM A182 F316.

Construction (suite) :
- Tige montante.
- Presse-étoupe PTFE.
- Joint de chapeau PTFE.

Raccordement : Femelle BSP.
Normalisation :
- Directive 2014/68/UE - Catégorie de risque I - Module A.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Dossier CE 1935/2004 :
30 € par commande **+ Certificats 3.1 obligatoires.**

485 Inox EN 1.4408 à chapeau vissé

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	52	60	72	81	90	101
Code	**485004**	**485005**	**485006**	**485007**	**485008**	**485009**
PRIX € H.T.	**94,14**	**110,36**	**132,62**	**173,36**	**246,00**	**309,00**

Système de cadenassage pour robinet à volant. Page 96.

CE

Utilisation : Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, air comprimé. Non adapté pour emploi sur la vapeur.
PS : 16 bars.
TS : -10 °C à +110 °C.
Construction :
- Corps Bronze C83600 ASTM B62
- Chapeau vissé Laiton titré CW617N.

Construction (suite) :
- Axe et clapet Laiton titré CW614N.
- Siège Métal (Fig. 460).
- Siège PTFE (Fig. 462).
- Tige montante.
- Presse-étoupe PTFE.

Raccordement : Femelle BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : Catégorie de risque I.

460 Étanchéité métal-métal

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	45	45	49	55	63	72	89	100
Code	**460002**	**460003**	**460004**	**460005**	**460006**	**460007**	**460008**	**460009**
PRIX € H.T.	**17,13**	**17,13**	**17,60**	**21,69**	**30,60**	**48,80**	**64,82**	**89,36**

462 Étanchéité PTFE

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	45	45	49	55	63	72	89	100
Code	**462002**	**462003**	**462004**	**462005**	**462006**	**462007**	**462008**	**462009**
PRIX € H.T.	**18,56**	**18,56**	**19,65**	**22,66**	**29,95**	**45,81**	**62,58**	**89,54**

CE

Utilisation : Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, air comprimé.
PS : 25 bars.
TS : - 10 °C à + 180 °C.
Construction :
- Corps Bronze C83600 ASTM B62.
- Chapeau union Laiton titré CW617N.
- Clapet Inox ASTM A182 F316L.
- Axe Laiton CW614N.

Construction (suite) :
- Siège Inox ASTM A182 F316L (Fig. 451).
- Siège PTFE (Fig. 454).
- Tige montante tournante.
- Étanchéité à l'axe :
  - Presse-étoupe PTFE du DN1/4" au DN1/2".
  - Presse-étoupe en Fibres haute température du DN3/4" au DN2".

Raccordement : Femelle BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : CE n° 0497
- Catégorie de risque II.

451 Étanchéité métal-métal

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	25	25	25	25	25	25	25	25
Écartement	46	46	56	62	74	91	100	128
Code	**451002**	**451003**	**451004**	**451005**	**451006**	**451007**	**451008**	**451009**
PRIX € H.T.	**77,66**	**77,66**	**94,77**	**113,62**	**157,22**	**252,00**	**357,00**	**454,00**

454 Étanchéité PTFE

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	25	25	25	25	25	25	25	25
Écartement	46	46	56	62	74	91	100	128
Code	**454002**	**454003**	**454004**	**454005**	**454006**	**454007**	**454008**	**454009**
PRIX € H.T.	**86,03**	**86,03**	**98,09**	**123,92**	**168,16**	**250,00**	**380,00**	**484,00**

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco REVETUE 485 INOX 1 4408 CHAPEAU VISSE

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >