

VANNE À GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE

Certificat
matière 3.1
sur demandeRéparabilité
Page 169

Utilisation : Eau, eaux usées, pâte à papier, pulvérulents, chimie, agro-alimentaire.

PS : voir détail par Fig.

TS : -15 °C à +130 °C.

Construction :

- Étanchéité unidirectionnelle.
- Corps Fonte EN GJL-250.
- Pelle Inox ASTM A182 F304.
- Siège EPDM.
- Tige montante Inox 304.
- Fouloir Fonte EN GJS-400-15.
- Presse-étoupe : tresse PTFE + joint torique EPDM.
- Commande par volant.

Raccordement : PN10/16.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE (article 4, § 3).
- Tests suivant la norme ISO 5208.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

171 Fonte EN GJL-250 - Siège EPDM

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Passage	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
PS	10	10	10	10	10	10	10	8	6	4	4
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10	10	10
Écartement	40	40	50	50	50	60	60	70	70	96	100
Code	171050	171065	171080	171100	171125	171150	171200	171250	171300	171350	171400
PRIX € H.T.	232,00	250,00	262,00	289,00	347,00	394,00	656,00	838,00	1 116,00	1 898,00	2 384,00

Ø nominal	450	500	600	700	800
Passage	450	500	600	700	800
PS	3	3	3	2	2
PN	10	10	10	10	10
Écartement	106	110	110	110	110
Code	171450	171500	171600	171700	171800
PRIX € H.T.	3 126,00	3 449,00	5 533,00	10 060,00	13 094,00

VANNE À GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE MÉTAL-MÉTAL

Certificat
matière 3.1
sur demandeRéparabilité
Page 169

Utilisation : Eau, eaux usées, pâte à papier, pulvérulents, chimie, agro-alimentaire, ne nécessitant pas d'étanchéité totale.

PS : voir détail par Fig.

TS : -10 °C à +90 °C.

Construction :

- Étanchéité unidirectionnelle.
- Corps Fonte EN GJL-250.
- Pelle Inox ASTM A182 F304.
- Siège Fonte EN GJL-250.
- Tige montante Inox 304.
- Fouloir : Fonte EN GJS-400-15.
- Presse-étoupe : tresse PTFE + joint torique NBR.
- Commande par volant.

Raccordement : PN10/16.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE (article 4, § 3).
- Tests suivant la norme ISO 5208.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Point fort : Faibles pertes de charge.


176 Fonte EN GJL-250 - Siège fonte EN GJL-250 - Étanchéité métal-métal

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Passage	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	10	10	10	10	10	10	10	8	6
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
Écartement	40	40	50	50	50	60	60	70	70
Code	176050	176065	176080	176100	176125	176150	176200	176250	176300
PRIX € H.T.	232,00	250,00	262,00	289,00	347,00	394,00	656,00	838,00	1 116,00

i Système de cadenassage
pour robinet à volant :
Page 96



i Brides Eau
Pages 235



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à guillotine Sferaco REVETUE FONTE 176 GJL 250 SIEGE GJL 250



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >