À BRIDES - À SOUFFLET

ICP VALVES

Certificat matière 3.1 sur demande

CE 1935/2004 (472T)

FDA sur demande (472T)

GAMME ALIMENTAIRE

Ex

Utilisation : - Fluides corrosifs, fluides caloporteurs.
- Vapeur.
- Hydrocarbures.

PS : 40 bars jusqu'au DN50. 16 bars au-delà.

TS : - 50 °C à + 400 °C (fig. 472), + 200 °C (fig. 472T).

Construction :
- Corps et chapeau Inox EN 1.4408
- Chapeau boulonné.
- Presse étoupe Graphite vissé.
- Clapet et axe Inox 316 (fig 472).
- Siège souple PTFE (fig. 472T).
- **Étanchéité conique métal/métal (fig. 472)**.
- **Clapet parabolique étanchéité PTFE (fig. 472T)**.
- Tige non montante

Construction (suite) :
- Soufflet Inox
- Volant Acier EN 1.0619.

Raccordement : PN16/40.

Écartement : DIN 3202 F1 (EN 558 série 1).

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE n° 1035 - Catégorie de risque II
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- **Fig. 472T : dossier CE 1935/2004 et FDA : 30 € par commande + Certificats 3.1 obligatoires.**

472 Inox EN 1.4408 à soufflet Inox 316
472T Siège souple PTFE CE 1935/2004 et clapet parabolique de régulation

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PS	40	40	40	40	40	40	16	16	16
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350
Code 472	472015	472020	472025	472032	472040	472050	472065	472080	472100
PRIX € H.T.	450,00	539,00	675,00	810,00	1 090,00	1 259,00	2 069,00	2 634,00	3 448,00
Code 472T	472T015	472T020	472T025	472T032	472T040	472T050	472T065	472T080	472T100
PRIX € H.T.	671,00	751,00	938,00	1 110,00	1 415,00	1 513,00	2 551,00	3 300,00	4 337,00

ICP VALVES

Ex

Certificat matière 3.1 sur demande

Utilisation : - Fluides non corrosifs et non toxiques, hydrocarbures.
- Vapeur.
- Fluides caloporteurs.

PS : 40 bars.

TS : -20 °C à +400 °C.

Construction :
- Corps et chapeau Acier EN 1.0619.
- Chapeau et presse-étoupe boulonné.
- Clapet Inox 420.
- Axe Inox 303.
- Siège Inox.
- Tige non montante.

Construction (suite) :
- Soufflet Inox 316.
- Joint de chapeau et presse-étoupe Graphite.
- Volant Fonte EN GJS-400.

Raccordement : PN40 (Fig. 475), emboîtement **SEM/SEF** (Fig. 4753).

Écartement : DIN 3202 F1 (EN 558 série 1).

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE n°1035 - Catégorie de risque III module H.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

CPCU SEM/SEF

475 Acier EN 1.0619 à soufflet Inox 316

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
PN	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Code	475015	475020	475025	475032	475040	475050	475065	475080	475100	475125	475150	475200
PRIX € H.T.	249,00	260,00	283,00	378,00	476,00	600,00	826,00	1 092,00	1 387,00	2 195,00	2 499,00	8 240,00
Code usinage CPCU	475315	475320	475325	475332	475340	475350	475365	475380	475397			
PRIX € H.T.	518,00	531,00	580,00	746,00	919,00	1 122,00	1 548,00	2 857,00	3 367,00			

Ex

Certificat matière 3.1 sur demande

Utilisation : Fluides non corrosifs et non toxiques, vapeur, fluides thermiques, air, eau froide et chaude.

PS : 25 bars jusqu'au DN50 et 16 bars au-delà.

TS : -10 °C à +350 °C.

Construction :
- Corps Fonte EN GJS-400-18.
- Chapeau Acier A216 WCB jusqu'au DN50, Fonte EN GJS-400-18 au-delà.
- Chapeau et presse-étoupe boulonné.
- Clapet Inox 420.
- Siège Inox.
- Tige non montante.

Construction (suite) :
- Presse-étoupe Graphite.
- Soufflet Inox 316.
- Volant Fonte EN GJS-400.

Raccordement : PN16/25.

Écartement : DIN 3202 F1 (EN 558 série 1).

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE n° 1035 - Catégorie de risque II.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 F par robinet.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

476 Fonte EN GJS-400-18 à soufflet Inox 316

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	16	16
PN	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	16	16
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Code 476	476015	476020	476025	476032	476040	476050	476065	476080	476100	476125	476150	476200
PRIX € H.T.	165,78	173,15	194,03	228,00	262,00	306,00	421,00	538,00	718,00	1 107,00	1 394,00	3 801,00

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco REVETUE INOX 476 FONTE GJS 400 18 SOUFFLET 316

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >