3-PIÈCES AVEC PLATINE ISO

ACIER EN 1.0619 FEMELLE - FEMELLE

737 BSP - 738 à souder BW - 739 à souder SW

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	11,5	12,5	15	20	25	32	38	50	65	80	100
PS	63	63	63	63	63	63	63	63	40	40	40
Écartement	63,5	63,5	63,5	72,5	81	94,5	108	121,5	157,5	190	225
Code 737 BSP	737002	737003	737004	737005	737006	737007	737008	737009	737010	737011	737012
Code 738 BW	738008	738010	738015	738020	738025	738032	738040	738050	738065	738080	738100
Code 739 SW	739008	739010	739015	739020	739025	739032	739040	739050	739065	739080	739100
PRIX € H.T.	72,96	72,96	84,70	93,85	119,90	158,17	205,00	290,00	578,00	707,00	1 420,00

INOX EN 1.4408

747 BSP - 748 à souder BW - 749 à souder SW

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	11,5	12,5	15	20	25	32	38	50	65	80	100
PS	63	63	63	63	63	63	63	63	40	40	40
Écartement	63,5	63,5	63,5	72,5	81	94,5	108	121,5	157,5	190	225
Code 747 BSP	747002	747003	747004	747005	747006	747007	747008	747009	747010	747011	747012
Code 748 BW	748008	748010	748015	748020	748025	748032	748040	748050	748065	748080	748100
Code 749 SW	749008	749010	749015	749020	749025	749032	749040	749050	749065	749080	749100
PRIX € H.T.	84,70	84,70	100,59	113,63	154,00	209,00	279,00	391,00	661,00	807,00	1 580,00

3-PIÈCES À BRIDES - PN40 - AVEC PLATINE ISO

Réparabilité

Certificat matière 3.1 sur demande

vapeur

Utilisation :
- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.
- Vapeur 18 bars maximum.

PS : 40 bars.

TS :
- Modèle Acier : -20 °C à +220 °C.
- Modèle Inox : -30 °C à +220 °C.

Passage intégral.

Construction :
- Sphère Inox EN 1.4408.
- Presse-étoupe PTFE chargé 25 % Grafoil avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques.
- Axe inéjectable Inox ASTM A182 F316.
- Sièges PTFE chargés 50 % Inox ASTM A182 F316.

Construction (suite) :
- Joint torique FKM.
- Platine ISO 5211.
- Poignée cadenassable rouge Inox ASTM A182 F304.
- Modèle antistatique.

Raccordement : PN40 suivant EN 1092-1.

Écartement : EN 558 Série 1 (NF 29355 - DIN 3202 F1).

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE n° 0343 Catégorie de risque II.
- Tests suivant la norme EN 12266-1, taux A.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.

Point fort : Double étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE chargé 25 % Grafoil et joint torique FKM.



ACIER EN 1.0619

710

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Passage	15	20	25	32	38	50	65	80	100
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350
Code	710015	710020	710025	710032	710040	710050	710065	710080	710100
PRIX € H.T.	160,94	203,00	245,00	348,00	431,00	590,00	1 029,00	1 324,00	2 002,00



INOX EN 1.4408

711

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Passage	15	20	25	32	38	50	65	80	100
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350
Code	711015	711020	711025	711032	711040	711050	711065	711080	711100
PRIX € H.T.	203,00	253,00	308,00	422,00	537,00	719,00	1 222,00	1 694,00	2 564,00

3 pièces à brides PN40
***Fig. 7034** page 125*

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 710 RTS

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >