



FUGITIVE EMISSIONS
ISO -15848-1 : 2003
Classe A

Utilisation :

- Industries chimiques et pharmaceutiques, installations hydrauliques, air comprimé.
- Fluides du groupe 1 (Fig. 720-770).

PS : voir détail par Fig.

TS : -28 °C à +200 °C.

Passage intégral.**Construction :**

- Sphère :
 - Fig. 712, 720, 750, 766, 754 et 758 : Acier ASTM A351 CF3.
 - Fig. 713, 770, 751, 767 : Acier ASTM A351 CF3M.
- Presse-étoupe PTFE chargé / Graphite avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques.
- Axe injectable :
 - Fig. 712 et 750 : Inox ASTM A182 F304L.
 - Fig. 713, 720, 721 et 751 : Inox ASTM A182 F316L.
- Système antistatique.

Construction (suite) :

- Sièges PTFE.
- Platine ISO 5211.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H.
- Tests suivant la norme EN 12266-1.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Sur demande : ATEX Groupe II, catégorie 1G/Dc TX zones 0 et 20.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.
- Sécurité feu suivant la norme ISO 10497:2004 (API 607 + BS6755) et 6FA.
- Émissions fugitives suivant la norme ISO 15848-1 2003 classe A.
- Certification NACE MR01-75.
- Tests suivant la norme EN 12266-1, taux A.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.


3-PIÈCES - SÉCURITÉ FEU

Écartement DIN3202 M3 - Raccordement : Femelle - Femelle (sur demande), à souder - .

Produit disponible en Inox 304L.

712 Acier EN 1.0619

713 Acier inox EN 1.4408



Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	10	10	15	19	25	30	38	51
PS	100	100	64	64	40	40	40	40
Écartement	50	60	75	80	90	110	120	140
Code 712 BSP	712002	712003	712004	712005	712006	712007	712008	712009
Code 712 BW	712108	712110	712115	712120	712125	712132	712140	712150
Code 712 SW	712208	712210	712215	712220	712225	712232	712240	712250
PRIX € H.T.	119,41	119,41	124,24	136,72	167,96	202,00	259,00	369,00
Code 713 BSP	713002	713003	713004	713005	713006	713007	713008	713009
Code 713 BW	713108	713110	713115	713120	713125	713132	713140	713150
Code 713 SW	713208	713210	713215	713220	713225	713232	713240	713250
PRIX € H.T.	140,62	140,62	164,07	188,79	240,00	300,00	419,00	538,00

2-PIÈCES - MODÈLES ÉTROITS - WAFER - SÉCURITÉ FEU - PASSAGE INTÉGRAL

Écartement EN558-6 Série 100 - Raccordement : à brides PN 16/40.

Raccordement aussi disponible : class 600 (PN100), PS 100 bars :

Fig. 776/FC2 Acier ASTM A105N,

Fig. 777/FC1 Inox ASTM A4793162. Trous de fixation taraudés.



720 Acier ASTM A105N

770 Inox ASTM A479 316L (CF8M du DN125 au 200)

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65/ PN16	65/ PN40	80	100	125	150	200
Passage	15	19	25	30	38	51	64	64	76	101	118	152	203
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16
PN	40	40	40	40	40	40	16	40	40	16	16	16	16
Écartement	35	37	43	51	64	84	103	103	120	154	182	234	310
Code 720	720015	720020	720025	720032	720040	720050	720065	720066	720080	720100	720125	720150	720200
PRIX € H.T.	151,03	158,86	175,77	237,00	288,00	428,00	590,00	590,00	748,00	1 106,00	1 686,00	3 744,00	8 012,00
Code 770	770015	770020	770025	770032	770040	770050	770065		770080	770100	770125	770150	770200
PRIX € H.T.	271,00	310,00	364,00	521,00	650,00	987,00	1 426,00		2 389,00	2 900,00	3 600,00	5 950,00	11 120,00

i Brides **Acier et Inox**
page 202 à 217



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 713 1 4408



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >