

2-PIÈCES

Certificat
matière 3.1
sur demande★ GAMME
INITIALEFDES
Fédération
InoxAIR
COMPRIMÉ— Avec trou de
décompression

Utilisation : Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé.

PS : voir détail par Fig.

TS : -20 °C à +180 °C.

Passage intégral.

Construction :

- Sphère Inox ASTM A361 CF8M.
- Presse-étoupe et siège PTFE.
- Axe inéjectable : Inox ASTM A182 F316.
- Poignée cadenassable.

Raccordement : BSP.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Catégorie de risque II.
- Tests suivant la norme EN 12266-1, taux A.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

7151 Femelle - Femelle BSP - Gamme initiale

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	9,2	12,5	15	20	25	32	38	50	65	80	100
PS	63	63	63	63	50	50	40	40	25	25	16
Écartement	36	42	48	58	68,5	80	90,5	109	139	157	200
Code	715102	715103	715104	715105	715106	715107	715108	715109	715110	715111	715112
PRIX € H.T.	16,84	16,84	17,84	24,64	32,82	48,85	73,32	115,91	253,00	362,00	896,00


715 Femelle - Femelle BSP

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	11,6	11,6	15	20	25	32	38	50	65	76	94
PS	63	63	63	63	50	50	40	40	25	25	16
Écartement	46,8	48,5	58	65,7	77	90	98	121	145	166	214
Code	715002	715003	715004	715005	715006	715007	715008	715009	715010	715011	715012
PRIX € H.T.	21,55	21,55	22,80	31,54	42,00	65,43	98,20	154,53	338,00	483,00	1 201,00

7152 Femelle - Femelle BSP - À décompression

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	11,6	12,5	15	20	25
PS	8	8	8	8	8
Écartement	51	51	57,5	65	78,5
Code	715202	715203	715204	715205	715206
PRIX € H.T.	20,29	20,29	21,46	29,67	39,50

i Fig. 557 **Sferalock**
page 36



MONOBLOC POLI - INOX ASTM A351 CF8M

Utilisation : Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé, air.

PS : 63 bars.

TS : -20 °C à +180 °C.

Construction :

- Passage réduit.
- Corps Inox ASTM A351 CF8M.
- Sphère Inox 316.
- Axe inéjectable Inox 316.

Construction (suite) :

- Double joints toriques FKM.
- Sièges PTFE chargé 15 % verre.

Raccordement : BSP.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Produits exclus (Article 4. § 3).
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

732FF Femelle - Femelle BSP

732MF Mâle - Femelle BSP

732MM Mâle - Mâle BSP

Ø nominal	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	6,5	7	7	9,2	12,5	15
PS	63	63	63	63	63	63
Écartement 732FF	40	42	42	46	54	65
Code 732FF	732FF001	732FF002	732FF003	732FF004	732FF005	732FF006
PRIX € H.T.	20,18	19,19	17,89	18,27	23,83	29,05
Écartement 732MF	40,5	43	43	46	54	65
Code 732MF	732MF001	732MF002	732MF003	732MF004	732MF005	732MF006
PRIX € H.T.	19,19	18,27	17,89	18,27	23,38	27,50
Écartement 732MM	49	54	54	59	70	83
Code 732MM	732MM001	732MM002	732MM003	732MM004	732MM005	732MM006
PRIX € H.T.	19,19	19,19	19,19	22,91	31,14	37,53

Fig. 732FF

Fig. 732MF

Fig. 732MM

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 7152 FEMELLE FEMELLE BSP DECOMPRESSION



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >