

MONOBLOC - AVEC PASSAGE RÉDUIT



Construction :

- Double système antistatique.
- Motorisable (Platine ISO 5211).
- Étanchéité de l'axe par presse étoupe Graphite + joint torique FKM. Autre en option.
- Trou d'équilibrage des pressions dans la sphère.
- Commande : par poignée jusqu'au DN150, axe nu au-delà.

Passage réduit.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : CE 0056. Catégorie de risque IV module H1.
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A.
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2Dc Zone 1 & 21 Zone 2 & 22.
- Émissions fugitives Classe B et TA LUFT.
- Sécurité feu suivant la norme ISO 10497, API 607, BS 6755 et API 6FA.
- Certification NACE MR01-75.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.

→ Livraison 2 semaines.



Sièges PTFE

715AIT Corps acier ASTM A216 WCB

Sphère inox A351 CF8M.

Raccordement : à brides class 150 (PN20) - TS : -29 °C à +230 °C.

NPS	1/2"	3/4"	1"	1" 1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"
Ø nominal	15	20	25	40	50	80	100	150	200	250
Passage	9,5	15	20	32	40	58	80	111	144	187
PS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Écartement	108	117	127	165	178	203	229	267	292	330
Code	715AIT015	715AIT020	715AIT025	715AIT040	715AIT050	715AIT080	715AIT100	715AIT150	715AIT200	715AIT250
PRIX € H.T.	184,79	208,00	226,00	315,00	390,00	646,00	956,00	1 782,00	2 867,00	7 320,00

Sièges PTFE

715IIT Corps inox ASTM A351 CF8M

Sphère inox A351 CF8M.

Raccordement : à brides class 150 (PN20) - TS : -50 °C à +230 °C.

NPS	1/2"	3/4"	1"	1" 1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"
Ø nominal	15	20	25	40	50	80	100	150	200	250
Passage	9,5	15	20	32	40	58	80	111	144	187
PS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Écartement	108	117	127	165	178	203	229	267	292	330
Code	715IIT015	715IIT020	715IIT025	715IIT040	715IIT050	715IIT080	715IIT100	715IIT150	715IIT200	715IIT250
PRIX € H.T.	237,00	249,00	307,00	489,00	766,00	1 278,00	2 059,00	3 384,00	5 014,00	11 278,00

Sièges PTFE

730AIT Corps acier ASTM A216 WCB

Sphère inox A351 CF8M.

Raccordement : à brides class 300 (PN50) - TS : -29 °C à +230 °C.

NPS	1/2"	3/4"	1"	1" 1/2	2"	3"	4"	6" (2)	8"
Ø nominal	15	20	25	40	50	80	100	150	200
Passage	9,5	15	20	32	40	58	80	111	144
PS	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Écartement	140	153	165	190	216	283	305	403	419
Code	730AIT015	730AIT020	730AIT025	730AIT040	730AIT050	730AIT080	730AIT100	730AIT150	730AIT200
PRIX € H.T.	200,00	244,00	266,00	388,00	457,00	848,00	1 210,00	3 246,00	4 975,00

Sièges PTFE

730IIT Corps inox ASTM A351 CF8M

Sphère inox A351 CF8M.

Raccordement : à brides class 300 (PN50) - TS : -50 °C à +230 °C.

NPS	1/2"	3/4"	1"	1" 1/2	2"	3"	4"	6" (2)	8"
Ø nominal	15	20	25	40	50	80	100	150	200
Passage	9,5	15	20	32	40	58	80	111	144
PS	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Écartement	140	153	165	190	216	283	305	403	419
Code	730IIT015	730IIT020	730IIT025	730IIT040	730IIT050	730IIT080	730IIT100	730IIT150	730IIT200
PRIX € H.T.	285,00	356,00	391,00	643,00	972,00	1 878,00	2 276,00	7 042,00	8 622,00

* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure. (1) Produits sur demande. (2) Axe nu.

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 715IIT CORPS ASTM A351 CF8M



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >