

2-PIÈCES - CLASS 800 - SÉCURITÉ FEU



AVEC EMBOUTS L100 MM SCHEDULE 80

719 Inox ASTM A182 F316L**719L** Inox ASTM A182 F316L - Cadenassable - sur demande

Raccordement : à souder cadenassable, cadenassable.

Ø nominal	8	10	15	20	25	32	40	50
Passage	10	10	15	20	25	30	38	48
PS	132	132	132	132	132	132	132	132
Écartement	267	267	275	290	305	320	335	355
Code BW	719008	719010	719015	719020	719025	719032	719040	719050
Code SW	719208	719210	719215	719220	719225	719232	719240	719250
PRIX € H.T.	170,29	170,29	233,00	314,00	447,00	623,00	822,00	1 141,00
Code BW cadenassable	719L008	719L010	719L015	719L020	719L025	719L032	719L040	719L050
Code SW cadenassable	719L208	719L210	719L215	719L220	719L225	719L232	719L240	719L250
PRIX € H.T.	187,81	187,81	248,00	332,00	458,00	616,00	806,00	1 130,00

2-PIÈCES - CLASS 1500

Certificat
matière 3.1
sur demande

NACE

Sièges PEEK :
eau < 80 °C
non conseillée.

Utilisation :

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.
- Vapeur 30 bars maximum.

PS : Voir détail par Fig.

TS :

- Fig. 734 : -20 °C à +250 °C - Fig. 734D -20 °C à +80 °C.
- Fig. 735 : -30 °C à +250 °C - Fig. 735D -30 °C à +80 °C

Passage intégral.

Construction :

- Fig. 734 et 735 : Design sécurité feu suivant BS 6755-2.
- Sphère Inox ASTM A182 F316L.
- Axe injectable Inox ASTM A182 F316L.

Construction (suite) :

- Joint d'axe FKM.
- Poignée Acier.
- Système antistatique : siège PEEK fig. 734 - 735
siège P.O.M fig. 734D - 735D.

Raccordement : Femelle ou .

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0948 - Catégorie de risque II.
- Tests suivant la norme API 598, table 6.
- Certification NACE MR01-75.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.

Sur demande : Modèle à souder .

SIÈGES PEEK

734 Acier ASTM A105N - Femelle - Femelle

Raccordement : .

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	10	10	15	20	25	30	38	48
PS	255	255	255	255	255	255	255	255
Écartement	67	67	75	90	105	120	135	155
Code BSP	734002	734003	734004	734005	734006	734007	734008	734009
Code NPT	734102	734103	734104	734105	734106	734107	734108	734109
PRIX € H.T.	105,42	105,42	114,08	152,04	181,23	246,00	324,00	412,00

SIÈGES P.O.M.

734D Acier ASTM A105N - Femelle - Femelle

Raccordement : .

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	15	20	25	30	38	48
PS	255	255	255	255	255	255
Écartement	75	90	105	120	135	155
Code	734D004	734D005	734D006	734D007	734D008	734D009
PRIX € H.T.	69,99	83,35	116,67	150,02	207,00	267,00

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 734D ASTM A105N FEMELLE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >