

2-PIÈCES - CLASS 1500

SIÈGES PEEK

735 Inox ASTM A182 F316L - Femelle - Femelle

Raccordement :  

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	10	10	15	20	25	30	38	48
PS	248	248	248	248	248	248	248	248
Écartement	67	67	75	90	105	120	135	155
Code BSP	735002	735003	735004	735005	735006	735007	735008	735009
Code NPT	735102	735103	735104	735105	735106	735107	735108	735109
PRIX € H.T.	137,44	137,44	170,29	245,00	319,00	459,00	606,00	869,00

SIÈGES P.O.M.

735D Inox ASTM A182 F316L - Femelle - Femelle

Raccordement : 

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	15	20	25	30	38	48
PS	248	248	248	248	248	248
Écartement	75	90	105	120	135	155
Code	735D004	735D005	735D006	735D007	735D008	735D009
PRIX € H.T.	130,16	187,30	269,00	387,00	523,00	629,00

2-PIÈCES ACCESSOIRES

Poignée inox ASTM A182 F304 avec gaine rouge



Ø nominal	1/4"-3/8"	1/2"	3/4"-1"	1" 1/4"-1" 1/2"	2"
Code	9830320	9830316	9830317	9830318	9830321
PRIX € H.T.	14,73	14,73	18,38	41,36	40,89

Volant ovale acier zingué



Ø nominal	1/4"-3/8"	1/2"	3/4"-1"	1" 1/4"-2"
Code	9830571	9830572	9830573	9830574
PRIX € H.T.	34,57	45,20	58,51	87,76

ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER A105N

ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER FORGÉ A105N CLASS 800 PASSAGE INTÉGRAL

Construction :

- Corps et embouts Acier forgé A105N.
- Sphère et axe injectable Inox A182 F316.
- Presse-étoupe PTFE + 25 % chargé Verre + O-Ring FKM.
- Siège PTFE + 15 % chargé Verre.

Construction (suite) :

- Système antistatique à l'axe.
- Platine ISO 5211.

TS : -29 °C à +220 °C.

Passage intégral.

Fig. CLASS 800.



7451

Raccordement : à souder 

745 Femelle - Femelle

Raccordement : 


Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	136	136	136	136	136	136
Écartement	80	100	110	120	140	160
Code SW	745115	745120	745125	745132	745140	745150
Code NPT	745004	745005	745006	745007	745008	745009
PRIX € H.T.	167,58	197,46	219,00	285,00	375,00	590,00

SFERACO, votre expert en robinets à tournant sphérique 3-pièces

RTS Acier - Inox

ELSA

GAMME ELSA



Série ELIT Inox EN 1.4409
 Série ELBT Inox EN 1.4435
 Série ELITRF Inox EN 1.4409 PN16/40

À BRIDES TOURNANTES
 AVEC PLATINE ISO 5211



GAMME EXCELLENCE



Série 702 Acier
 EN 1.0619
 Série 703 Inox
 EN 1.4408

AVEC PLATINE
 ISO 5211



Série 702DM
 Acier EN 1.0619
 Série 703DM
 Inox EN 1.4408

AVEC PLATINE
 ISO 5211
 MONTAGE DIRECT

Pression de service	63 bars jusqu'au DN1"1/2, 50 bars au-delà	140 bars jusqu'au DN1", 100 bars au-delà.	138 bars pour tous les DN
Température de service	-50 °C à +210 °C	Fig. 702 : -20 °C à +220 °C Fig. 703 : -30 °C à +220 °C	Fig. 702DM : -29 °C à +220 °C Fig. 703DM : -40 °C à +220 °C
Applications	Pharmacie, biotechnologie, cosmétiques, industrie agroalimentaire et des boissons, microélectronique et fabrication de semi-conducteurs, traitement industriel de l'eau, process chimiques		
Étanchéité	Presse-étoupe Chevron TFM 1600 ou UHMWPE		
Joint de corps	TFM 1600 ou UHMWPE.		
Axe	Inéjectable avec double système antistatique : axe et sphère		
Siège	TFM 1600 ou UHMWPE		
Tirants	Traversants		
Organes de Manœuvre	Poignée cadénassable Inox - Volant ovale Rehausse - Motorisation (platine ISO 5211)		
Normes	 		
Pages	Pages 120 à 123 Modèles à brides PN40 : Fig. ELITRF Inox page 120		

140 bars jusqu'au DN1", 100 bars au-delà.	138 bars pour tous les DN
Fig. 702 : -20 °C à +220 °C Fig. 703 : -30 °C à +220 °C	Fig. 702DM : -29 °C à +220 °C Fig. 703DM : -40 °C à +220 °C
Vapeur : 18 bars maximum. Air comprimé, industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques	
Presse-étoupe Graphite	
Graphite	
Inéjectable avec double système antistatique : axe et sphère	
PTFE 25 % Carbone	PTFE 50 % Inox
Vis intégrées dans le corps	
Poignée et volant Inox cadénassable Rehausse Inox simple	Rehausse Inox ISO 5211
	
Pages 124 à 127 Modèles à brides PN40 : Fig. 703 page 125	



GAMME PERFORMANCE



Série 737 Acier EN 1.0619
Série 747 Inox EN 1.4408



GAMME INITIALE



Série 796 Acier EN 1.0619
Série 790 Inox EN 1.4408
Série 740 Inox EN 1.4408 avec platine ISO - ATEX

AVEC PLATINE ISO 5211

63 bars jusqu'au DN2", 40 bars au-delà

Fig. 737 : -20 °C à +220 °C
Fig. 747 : -30 °C à +220 °C

Vapeur : 18 bars maximum.
Air comprimé, industries chimiques et pharmaceutiques,
industries pétrochimiques, installations hydrauliques

Presse-étoupe PTFE chargé 25 % Grafoil

Intégral

Inéjectable avec double système antistatique : axe et sphère

PTFE 50 % inox

Traversants

Poignée cadenassable Inox - Motorisation (platine ISO 5211)



Pages 128 à 129
Modèles à brides PN40 :
Fig. 710 Acier et Fig. 711 Inox page 129

63 bars jusqu'au DN3/4" - 40 bars du DN1" au 2"
25 bars du 2"1/2 au 3" - Et 20 bars DN4"

-20 °C à +180 °C

Industries chimiques et pharmaceutiques,
industries pétrochimiques, installations hydrauliques,
air comprimé

Presse-étoupe PTFE

-

Inéjectable

PTFE 15 % verre

Traversants

Poignée cadenassable Inox - Rehausse.



Pages 130 à 131
Modèles à brides PN40 :
Fig. 730 Acier et Fig. 731 Inox page 131

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 735D ASTM A182 F316L FEMELLE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >