



Réparabilité



2-PIÈCES À BRIDES - SÉCURITÉ FEU

Utilisation :

- Produits chimiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, de chauffage, distribution air, eau.
- Vapeur 11 bars maximum.

PS : voir détail par Fig.

TS : -20 °C à +200 °C.

Passage intégral.

Construction :

- Sphère évidée (du DN125 au DN200) :
- Fig. 778 - 779, Fig. 762 - 763 et 763L (du DN15 au DN100) : Inox ASTM A351 CF8M.
- Fig. 762 - 763 (du DN125 au DN200) : Inox ASTM A182 F316.
- Presse-étoupe Graphite + PTFE chargé Carbone.
- Axe injectable Inox ASTM A276 316.
- Double système antistatique.

Construction (suite) :

- Sièges PTFE chargés Verre (sauf Fig. 763L : PTFE).
 - Poignée cadenassable :
 - Fig. 763L - 762 - 763 et Fig. 778 - 779 (du DN15 au DN50) : Inox ASTM A182 F304.
 - Fig. 778 - 779 (du DN65 au DN100) : Acier.
 - Platine ISO 5211.
- Normalisation :**
- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H.
 - Sécurité feu suivant API 607 version 5 jusqu'au DN100 et version 4 du DN125 au DN150.
 - ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
 - Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.
 - Tests suivant la norme API 598, table 6.
 - Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Écartement EN558 série 1 (DIN 3202-1 F1) - Raccordement : à brides PN16/40.

763L INOX EN 1.4408 - Siège PTFE - Joint de corps graphite

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Passage	15	20	24	30	38	50	64	76	98
PS	40	40	40	40	40	40	16	16	16
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350
Code 763L	763L015	763L020	763L025	763L032	763L040	763L050	763L065	763L080	763L100
PRIX € H.T.	232,00	286,00	373,00	497,00	630,00	818,00	1 331,00	1 598,00	2 186,00

Écartement EN558 Série 27 (DIN 3202 F4/F5) - Raccordement : à brides PN16/40.

DN250 et DN300 : produits sur demande livrés avec réducteur.

762 Acier EN 1.0619**763 Inox EN 1.4408**

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125*	150*	200*
Passage	15	20	24	30	38	50	64	76	98	125	150	200
PS	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
Écartement	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400
Code 762	762015	762020	762025	762032	762040	762050	762065	762080	762100	762125	762150	762200
PRIX € H.T.	147,08	165,10	226,00	311,00	319,00	383,00	569,00	698,00	957,00	1 860,00	2 418,00	4 276,00
Code 763	763015	763020	763025	763032	763040	763050	763065	763080	763100	763125	763150	763200
PRIX € H.T.	169,27	219,00	257,00	341,00	427,00	578,00	905,00	1 072,00	1 580,00	3 223,00	3 598,00	5 823,00

* Modèles avec sphère évidée.

Écartement EN558 Série 3 - Raccordement : à brides class 150 (PN20).

À partir du DN125 : produits sur demande.

778 Acier ASTM A216 WCB**779 Inox ASTM A351 CF8M**

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Passage	15	20	24	30	38	50	64	76	98
PS	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Écartement	108	117	127	140	165	178	190	203	229
Code 778	778015	778020	778025	778032	778040	778050	778065	778080	778100
PRIX € H.T.	122,65	131,97	177,58	228,00	269,00	369,00	615,00	735,00	1 153,00
Code 779	779015	779020	779025	779032	779040	779050	779065	779080	779100
PRIX € H.T.	198,40	224,00	298,00	365,00	465,00	636,00	1 008,00	1 314,00	2 055,00

OPTION

Rehausse

Pour fig. 762 - 763 - 778 - 779.

Ø nominal	15-20	25-32	40-50	65-80	100
Code	9810730	9810731	9810732	9810733	9810733
PRIX € H.T.	48,57	55,82	62,70	73,41	73,41

Réducteur à volant

Pour fig. 762 - 763 - Du DN150 au DN200.

Ø nominal	150	200
Code	9830296	9830297
PRIX € H.T.	538,00	640,00

Main d'œuvre montage réducteur

Montage	Jusqu'au DN100	Jusqu'au DN300
Code	M016	M017
PRIX € H.T.	20,00	30,00



NOUVEAU



motrallec

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 763L 1 4408 SIEGE PTFE JOINT CORPS



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >