RTS Acier - Inox

2-PIÈCES À BRIDES - SÉCURITÉ FEU - ÉMISSIONS FUGITIVES

ICP VALVES

Réparabilité

Certificat matière 3.1 sur demande

SÉCU FEU API 607

FUGITIVE EMISSIONS ISO 15848-1 : 2006

Utilisation :
- Produits chimiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, chauffage, distribution air, eau.
- Vapeur : 12 bars maximum.

Passage intégral.

Construction :
- Sphère Inox EN 1.4408.
- Presse-étoupe Graphite + Joint torique FKM.
- Axe inéjectable Inox ASTM A182 F316.
- Système antistatique.
- Siège PTFE.
- Joint de corps Spiralo-métallique + Graphite.
- Poignée Fonte sphéroïdale rouge cadenassable.
- Platine ISO 5211.
- Trou d'équilibrage des pressions dans la sphère.

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE n° 1035 - Catégorie de risque III - Module H.
- Tests suivant la norme EN 12266-1.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2Dc zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Émissions fugitives suivant la norme ISO-15848-1 : 2006.
- Sécurité feu suivant la norme ISO 10497 : 2004.
- Fig. 756 - 757 - 768 - 769 : Certification NACE MR01-75.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.

*Brides **Acier** et **Inox** 202 à 217*

Écartement EN558 série 27 (DIN 3202 F4/F5) - Raccordement : à brides PN16/40.
DN250 et DN300 : produits sur demande livrés avec réducteur.

752 Acier EN 1.0619 - TS : -20 °C à +230 °C.
753 Inox EN 1.4408 - TS : -50 °C à +230 °C.

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Passage	15	20	25	32	40	50	65	78	100	125	151	203
PS	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
Écartement	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400
Code 752	752015	752020	752025	752032	752040	752050	752065	752080	752100	752125	752150	752200
PRIX € H.T.	144,91	164,57	223,00	303,00	314,00	367,00	516,00	646,00	1 068,00	1 774,00	2 380,00	4 925,00
Code 753	753015	753020	753025	753032	753040	753050	753065	753080	753100	753125	753150	753200
PRIX € H.T.	228,00	279,00	349,00	490,00	581,00	816,00	960,00	1 298,00	2 004,00	3 387,00	4 856,00	9 007,00

NACE



Écartement norme ASME B16-10 (EN558 série 3 jusqu'au 4", série 12 au-delà) - Raccordement : à brides class 150 (PN20).
756 Acier ASTM A216 WCB - TS : -29 °C à +230 °C.
757 Inox ASTM A351 CF8M - TS : -50 °C à +230 °C.

Ø nominal	15	20	25	40	50	65	80	100	150	200
Passage	15	20	25	40	50	65	78	100	151	203
PS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Écartement	108	117	127	165	178	190	203	229	394	457
Code 756	756015	756020	756025	756040	756050	756065	756080	756100	756150	756200
PRIX € H.T.	120,24	131,40	174,39	266,00	349,00	556,00	657,00	1 029,00	2 229,00	4 446,00
Code 757	757015	757020	757025	757040	757050	757065	757080	757100	757150	757200
PRIX € H.T.	210,00	224,00	297,00	516,00	715,00	997,00	1 298,00	2 066,00	3 882,00	7 705,00

NACE

Écartement norme ASME B16-10 (EN558 Série 4 jusqu'au DN150) - Raccordement : à brides class 300 (PN50.
768 Acier ASTM A216 WCB - TS : -29 °C à +230 °C.
769 Inox ASTM A351 CF8M - TS : -50 °C à +230 °C.

Ø nominal	15	20	25	40	50	80	100	150	200
Passage	15	20	25	40	50	78	100	151	203
PS	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Écartement	140	152	165	190	216	283	305	403	502
Code 768	768015	768020	768025	768040	768050	768080	768100	768150	768200
PRIX € H.T.	136,31	160,87	219,00	352,00	431,00	828,00	1 266,00	3 118,00	6 001,00
Code 769	769015	769020	769025	769040	769050	769080	769100	769150	769200
PRIX € H.T.	250,00	290,00	415,00	763,00	960,00	1 866,00	2 858,00	6 084,00	11 413,00

OPTION

Poignée Inox EN 1.4408

Pour fig. 752 - 753 - 756 - 757 - 768 - 769.

Ø nominal	15-20	25-32	40-50	65	80	100	125-150	200
Code	9812090	9812091	9812092	9812093	9812094	9812095	9812096	9812097
PRIX € H.T.	28,71	28,71	33,90	38,14	63,56	96,06	168,23	246,00

Réducteur à volant

Pour fig. 752 - 753 - 756 - 757 - 768 - 769 - Recommandé à partir du DN150.

Ø nominal	100	125	150	200
Code	9830221	9830222	9830266	9830267
PRIX € H.T.	554,00	554,00	629,00	629,00

Main d'œuvre montage réducteur

Montage	Jusqu'au DN100	Jusqu'au DN300
Code	M016	M017
PRIX € H.T.	20,00	30,00

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 768 ASTM A216 WCB TS 29 C 230 C

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >