

HAUTE PRESSION ACIER GALVANISÉ

HAUTE
PRESSION**Utilisation :** Liquides et gaz du groupe 1 et applications hydrauliques.**PS :**

- série 799 : 500 bars du DN 1/4 au 1/2, 420 bars du DN 3/4 au 2" sauf DN 1"1/4 : 350 bars

- série 721 : 400 bars jusqu'au DN 3/8, 350 bars au delà.

TS :

- série 799 : -20 °C à +100 °C sauf DN 1"1/2 à 2" : -30 °C à +100 °C.

- série 721 : -10 °C à +100 °C.

Construction :

- Passage réduit.
- Corps et Sphère Acier 1.0737.
- Poignée Aluminium

Construction (suite) :

- Sièges série 799 : POM, joint d'axe Nylon, joint torique NBR.

- Siège série 721 : POM, axe Acier 1.0737, joint d'axe POM + Joint torique NBR.

Raccordement : Femelle BSP**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b) jusqu'au DN 1"1/4 et n° 0948

- Catégorie de risque II - Module A1 du DN 1"1/4 au DN 2".

- Tests suivant la norme API 598.

- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 21, zones 2 et 22.

- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet

799 Femelle - femelle BSP

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	6	10	13	20	25	25	40	50
PS	500	500	500	420	420	350	420	420
Écartement	71	73	83	95	112	120	131	140
Code	799002	799003	799004	799005	799006	799007	799008	799009
PRIX € H.T.	22,45	23,80	26,07	46,36	56,61	62,88	175,76	223,00

721 3 voies femelle - Lumière en L

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	6	10	13	20	25
PS	400	400	350	350	350
Écartement	71	73	83	95	112
Code	721002	721003	721004	721005	721006
PRIX € H.T.	56,35	59,29	63,53	92,36	109,78

3-VOIES - TARAUDÉ

Utilisation : Produits chimiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, de chauffage, distribution air, eau.**TS :** -25 °C à +180 °C.**Construction :**

- Passage réduit.
- Corps Inox EN 1.4408.
- Presse-étoupe PTFE + Joint torique FKM.
- Sphère et axe inéjectable Inox ASTM A182 F316.
- Sièges PTFE chargés 15 % Verre.
- Poignée cadennassable rouge Inox 304.
- Lumière en L (Fig. 780) ou en T (Fig. 781).

Construction (suite) :

- Platine ISO 5211.

Raccordement : Femelle BSP ou NPT.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : CE n° 0036 - Catégorie de risque II - Module A1.

- Tests suivant la norme API 598, table 6.


- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.

- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.

Point fort : Étanche sur les trois voies (4 sièges).**780 Lumière en L**


Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	9,5	11	12	15	20	25	32	40
PS	40	40	40	40	40	40	40	40
Écartement	75	75	75	85	100	122	131	158
Code BSP	780002	780003	780004	780005	780006	780007	780008	780009
Code NPT	780302	780303	780304	780305	780306	780307	780308	780309
PRIX € H.T.	119,04	119,04	119,04	158,26	202,00	288,00	378,00	574,00



Lumière en L

781 Lumière en T

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	9,5	11	12	15	20	25	32	40
PS	40	40	40	40	40	40	40	40
Écartement	75	75	75	85	100	122	131	158
Code BSP	781002	781003	781004	781005	781006	781007	781008	781009
Code NPT	781302	781303	781304	781305	781306	781307	781308	781309
PRIX € H.T.	119,04	119,04	119,04	158,26	202,00	288,00	378,00	574,00



Lumière en T

motralec

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Groupe Sferaco SPHERE ACIER INOX 781 LUMIERE T



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >