3-PIÈCES ACIER OU INOX

Certificat matière 3.1 sur demande

Utilisation : Liquides et Gaz du groupe 1.
PS : voir détail par Fig.
TS : -20 °C à +180 °C.
Passage intégral.
Construction :
- Presse-étoupe PTFE.
- Siège PTFE chargé 15 % Verre.
- Poignée cadenassable rouge Inox ASTM A182 F304.

Raccordement : Femelle BSP ou NPT, à souder BW ou SW.
Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE n° 0343 Catégorie de risque II.
- Tests suivant la norme API 598, table 6.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Recommandation : Ne convient pas pour la vapeur.

ACIER EN 1.0619

Axe inéjectable et sphère Inox 304.

796 BSP
7961 NPT
797 à souder BW
798 à souder SW

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	11,6	12,5	15	20	25	32	38	50	64	76	100
PS	63	63	63	63	40	40	40	40	25	25	20
Écartement	59	59	63,3	70,6	82	97	109	124,6	162	175	216
Code 796 BSP	796002	796003	796004	796005	796006	796007	796008	796009	796010	796011	796012
Code 7961 NPT	796102	796103	796104	796105	796106	796107	796108	796109			
Code 797 BW	797008	797010	797015	797020	797025	797032	797040	797050	797065	797080	797100
Code 798 SW	798008	798010	798015	798020	798025	798032	798040	798050	798065	798080	798100
PRIX € H.T.	26,54	26,54	31,54	42,32	54,19	89,33	114,61	165,10	333,00	480,00	993,00

Réparabilité

INOX EN 1.4408

Axe inéjectable et sphère Inox 316.

790 BSP
744 NPT
791 à souder BW
792 à souder SW

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Passage	11,6	12,5	15	20	25	32	38	50	64	76	100
PS	63	63	63	63	40	40	40	40	25	25	20
Écartement	59	59	63,3	70,6	82	97	109	124,6	162	175	216
Code 790 BSP	790002	790003	790004	790005	790006	790007	790008	790009	790010	790011	790012
Code 744 NPT	744002	744003	744004	744005	744006	744007	744008	744009	744010	744011	744012
Code 791 BW	791008	791010	791015	791020	791025	791032	791040	791050	791065	791080	791100
Code 792 SW	792008	792010	792015	792020	792025	792032	792040	792050	792065	792080	792100
PRIX € H.T.	29,18	29,18	35,13	47,32	60,56	97,57	126,91	187,29	352,00	524,00	1 113,00

Certificat matière 3.1 sur demande

INOX EN 1.4408 - AVEC PLATINE ISO

- Axe inéjectable et sphère Inox 316.
- Modèle antistatique Platine ISO 5211.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.

740 BSP
743 NPT
741 à souder BW
742 à souder SW

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	11,5	12,5	15	20	25	32	38	50
PS	63	63	63	63	40	40	40	40
Écartement 740 - 743 - 742	64	64	66	70,6	82	97	109	124,6
Écartement 741 BW	64	64	66	70,6	82	97	109	124,6
Code 740 BSP	740002	740003	740004	740005	740006	740007	740008	740009
Code 743 NPT			743004	743005	743006	743007	743008	743009
Code 741 BW			741015	741020	741025	741032	741040	741050
Code 742 SW			742015	742020	742025	742032	742040	742050
PRIX € H.T.	47,46	47,46	58,16	76,53	113,26	162,32	253,00	370,00

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Groupe Sferaco SPHERE ACIER INOX 790 RTS

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >