À BRIDES

FONTE EN GJL-250 - ÉCARTEMENT DIN 3202

Utilisation : Voir fiche technique.
PS : 16 bars.
TS : -10 °C à +200 °C.
Passage intégral.
Construction :
- Corps Fonte EN GJL-250.
- Sphère Inox ASTM A182 F304 pleine jusqu'au DN25 et creuse au-delà du DN25.
- Joints de sphère PTFE.
- Joint torique FKM.
- Poignée Acier noire.

Construction (suite) :
- Platine ISO 5211.
- Axe inéjectable.

Écartement : DIN 3202 F18, EN 558 série 14 du DN15 au DN150. EN 558 série 27 en DN200.
Raccordement : PN10/16 (trous lisses ou taraudés suivant le DN).
Normalisation : Directive CE 2014/68/UE : CE - Catégorie de risque I.

Réparabilité P. 4

507 À platine ISO

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	125	150	150	200
Passage	13	17	24	31	38	50	65	80	100	125	125	150	150	200
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	16
Écartement	115	120	125	130	140	150	170	180	190	200	325	210	350	400
Code	507015	507020	507025	507032	507040	507050	507065	507080	507100	507125	507126	507150	507151	507200
PRIX € H.T.	48,71	54,08	63,51	83,56	97,49	116,00	155,96	216,00	269,00	423,00	483,00	632,00	710,00	1 023,00

FONTE EN GJL-250 - ÉCARTEMENT DIN 3202

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.
PS : 16 bars.
TS : -10 °C à +200 °C.
Passage intégral.
Construction :
- Corps Fonte EN GJL-250.
- Sphère Inox ASTM A182 F304 pleine jusqu'au DN25 et creuse au-delà du DN25.
- Joints de sphère PTFE.

Construction (suite) :
- Joint torique FKM.
- Poignée Acier noire.
- Axe inéjectable.

Écartement : DIN 3202 F18, EN 558 série 14 du DN15 au DN150. EN 558 série 27 en DN200.
Raccordement : PN10/16 (trous lisses ou taraudés suivant le DN).
Normalisation : Directive CE 2014/68/UE : CE - Catégorie de risque I.



504

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Passage	15	20	25	32	40	49	60	74	94
PS	16	16	16	16	16	16	15	12	9
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Écartement	65	80	85	100	110	125	140	150	170
Code	504015	504020	504025	504032	504040	504050	504065	504080	504100
PRIX € H.T.	90,33	102,73	127,53	190,85	250,00	311,00	426,00	587,00	771,00

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à brides fonte - laiton Sferaco SPHERE BRIDES 504 FONTE GJS

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >