

## À BRIDES



## FONTE EN GJL-250 - ÉCARTEMENT DIN 3202

**Utilisation :** Voir fiche technique.

**PS :** 16 bars.

**TS :** -10 °C à +200 °C.

**Passage intégral.**

**Construction :**

- Corps Fonte EN GJL-250.
- Sphère Inox ASTM A182 F304 pleine jusqu'au DN25 et creuse au-delà du DN25.
- Joints de sphère PTFE.
- Joint torique FKM.
- Poignée Acier noire.

**Construction (suite) :**

- Platine ISO 5211.

- Axe injectable.

**Écartement :** DIN 3202 F18, EN 558 série 14 du DN15 au DN150. EN 558 série 27 en DN200.

**Raccordement :** PN10/16 (trous lisses ou taraudés suivant le DN).

**Normalisation :** Directive CE 2014/68/UE : CE - Catégorie de risque I.



## 507 À platine ISO

| Ø nominal          | 15            | 20            | 25            | 32            | 40            | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 125           | 150           | 150           | 200             |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Passage            | 13            | 17            | 24            | 31            | 38            | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 125           | 150           | 150           | 200             |
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16              |
| PN                 | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 16              |
| Écartement         | 115           | 120           | 125           | 130           | 140           | 150           | 170           | 180           | 190           | 200           | 325           | 210           | 350           | 400             |
| <b>Code</b>        | <b>507015</b> | <b>507020</b> | <b>507025</b> | <b>507032</b> | <b>507040</b> | <b>507050</b> | <b>507065</b> | <b>507080</b> | <b>507100</b> | <b>507125</b> | <b>507126</b> | <b>507150</b> | <b>507151</b> | <b>507200</b>   |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>48,71</b>  | <b>54,08</b>  | <b>63,51</b>  | <b>83,56</b>  | <b>97,49</b>  | <b>116,00</b> | <b>155,96</b> | <b>216,00</b> | <b>269,00</b> | <b>423,00</b> | <b>483,00</b> | <b>632,00</b> | <b>710,00</b> | <b>1 023,00</b> |

## FONTE EN GJL-250 - ÉCARTEMENT DIN 3202

**Utilisation :** Fluides courants compatibles du Groupe 2.

**PS :** 16 bars.

**TS :** -10 °C à +200 °C.

**Passage intégral.**

**Construction :**

- Corps Fonte EN GJL-250.
- Sphère Inox ASTM A182 F304 pleine jusqu'au DN25 et creuse au-delà du DN25.
- Joints de sphère PTFE.

**Construction (suite) :**

- Joint torique FKM.

- Poignée Acier noire.

- Axe injectable.

**Écartement :** DIN 3202 F18, EN 558 série 14 du DN15 au DN150. EN 558 série 27 en DN200.

**Raccordement :** PN10/16 (trous lisses ou taraudés suivant le DN).

**Normalisation :** Directive CE 2014/68/UE : CE - Catégorie de risque I.



## 504

| Ø nominal          | 15            | 20            | 25            | 32            | 40            | 50            | 65            | 80            | 100           |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Passage            | 15            | 20            | 25            | 32            | 40            | 49            | 60            | 74            | 94            |
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 15            | 12            | 9             |
| PN                 | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         | 10/16         |
| Écartement         | 65            | 80            | 85            | 100           | 110           | 125           | 140           | 150           | 170           |
| <b>Code</b>        | <b>504015</b> | <b>504020</b> | <b>504025</b> | <b>504032</b> | <b>504040</b> | <b>504050</b> | <b>504065</b> | <b>504080</b> | <b>504100</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>90,33</b>  | <b>102,73</b> | <b>127,53</b> | <b>190,85</b> | <b>250,00</b> | <b>311,00</b> | <b>426,00</b> | <b>587,00</b> | <b>771,00</b> |

## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à brides fonte - laiton Sferaco SPHERE BRIDES 507 LAITON DIN



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

[www.motralec.com/.../sferaco](http://www.motralec.com/.../sferaco)

**DEMANDER UN PRIX >**