INDUSTRIE - FILETS LONGS - NPT

VANNES À SPHÈRE LAITON TITRÉ CW617N

AIRAGA

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.
PS : voir détail par Fig.
TS : -10 °C à +120 °C.
Passage intégral.
Construction :
- Corps et sphère Laiton titré CW617N.
- Double étanchéité à l'axe par joint torique EPDM et presse-étoupe PTFE.
- **Axe inéjectable du DN 1/2" au 1".**
- Joints de sphère PTFE.

Raccordement : NPT.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b). Liquides du groupe 2, Gaz du groupe 2 : 16 bars maxi pour les DN au-delà.

521 Femelle - Femelle - Poignée Acier plate noire ou manette papillon - Aluminium noire

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ø passage	10	10	15	20	25
PS	60	60	60	40	40
Écartement	46,5	46,5	62	71	81,5
Code poignée	**521002**	**521003**	**521004**	**521005**	**521006**
Code papillon	**521012**	**521013**	**521014**	**521015**	**521016**
PRIX € H.T.	**13,16**	**13,16**	**16,63**	**23,53**	**32,55**

VANNES DÉGRAISSÉES

VANNES À SPHÈRE LAITON TITRÉ CW617N DÉGRAISSÉES

AIRAGA

O_2 OXYGÈNE

Utilisation : Applications oxygène, argon, azote.
- Ne convient pas pour l'acétylène.

PS : voir détail par Fig.
TS : -20 °C à +120 °C.
Passage intégral.
Construction :
- Corps Laiton titré CW617N nickelé.
- Sphère Laiton titré CW617N chromée.
- Double étanchéité à l'axe par joint torique EPDM et presse-étoupe PTFE.

Construction (suite) :
- **Axe inéjectable du DN 1/2" au 2".**
- Joints de sphère PTFE.

Raccordement : BSP.
Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b) jusqu'au DN1". Liquides du groupe 2, Gaz du groupe 1 et 2 : 16 bars maxi pour les DN au-delà.
- Directive CE 2014/68/UE : CE - Catégorie de risque I.

520 Dégraissée - Femelle - Femelle - Poignée Acier plate blanche
561 Dégraissée - Femelle - Femelle - Manette papillon Aluminium blanche

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Ø passage	10	10	15	20	25	32	40	49
PS	60	60	60	40	40	30	25	16
Écartement	46,5	46,5	62	71	81,5	92	102	126
Code 520	**520002**	**520003**	**520004**	**520005**	**520006**	**520007**	**520008**	**520009**
Code 561	**561002**	**561003**	**561004**	**561005**	**561006**	**-**	**-**	**-**
PRIX € H.T.	**14,63**	**14,63**	**18,00**	**25,97**	**33,37**	**52,22**	**78,41**	**117,73**

502 Dégraissée - Mâle - Mâle - Poignée acier plate blanche ou manette papillon aluminium blanche

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Ø passage	10	15	20	25	32	40	50
PS	60	60	60	40	30	25	16
Écartement	51,5	65,5	75,5	85,5	89	102	116,5
Code 502PP	**502003**	**502004**	**502005**	**502006**	**502007**	**502008**	**502009**
Code 502MP	**502013**	**502014**	**502015**	**502016**	**-**	**-**	**-**
PRIX € H.T.	**14,05**	**20,87**	**27,77**	**42,87**	**63,77**	**85,05**	**142,11**

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à sphère laiton Sferaco SPHERE 520 DEGRAISSEE FEMELLE FEMELLE POIGNEE ACIER

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >