

INDUSTRIE - FILETS LONGS - NPT

VANNES À SPHÈRE LAITON TITRÉ CW617N

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.

PS : voir détail par Fig.

TS : -10 °C à +120 °C.

Passage intégral.

Construction :

- Corps et sphère Laiton titré CW617N.
- Double étanchéité à l'axe par joint torique EPDM et presse-étoupe PTFE.
- Axe inéjectable du DN 1/2" au 1".
- Joints de sphère PTFE.

Raccordement :  NPT.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

Liquides du groupe 2, Gaz du groupe 2 : 16 bars maxi pour les DN au-delà.

AIRAGA



521 Femelle - Femelle - Poignée Acier plate noire ou manette papillon - Aluminium noire

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ø passage	10	10	15	20	25
PS	60	60	60	40	40
Écartement	46,5	46,5	62	71	81,5
Code poignée	521002	521003	521004	521005	521006
Code papillon	521012	521013	521014	521015	521016
PRIX € H.T.	13,16	13,16	16,63	23,53	32,55

VANNES DÉGRAISSÉES

VANNES À SPHÈRE LAITON TITRÉ CW617N DÉGRAISSÉES

Utilisation : Applications oxygène, argon, azote.

- Ne convient pas pour l'acétylène.

PS : voir détail par Fig.

TS : -20 °C à +120 °C.

Passage intégral.

Construction :

- Corps Laiton titré CW617N nickelé.
- Sphère Laiton titré CW617N chromée.
- Double étanchéité à l'axe par joint torique EPDM et presse-étoupe PTFE.

Construction (suite) :

- Axe inéjectable du DN 1/2" au 2".

- Joints de sphère PTFE.

Raccordement :  BSP.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b) jusqu'au DN1".
Liquides du groupe 2, Gaz du groupe 1 et 2 : 16 bars maxi pour les DN au-delà.

- Directive CE 2014/68/UE :  - Catégorie de risque I.

AIRAGA

O₂
OXYGÈNE

520 Dégraissée - Femelle - Femelle - Poignée Acier plate blanche

561 Dégraissée - Femelle - Femelle - Manette papillon Aluminium blanche

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Ø passage	10	10	15	20	25	32	40	49
PS	60	60	60	40	40	30	25	16
Écartement	46,5	46,5	62	71	81,5	92	102	126
Code 520	520002	520003	520004	520005	520006	520007	520008	520009
Code 561	561002	561003	561004	561005	561006	-	-	-
PRIX € H.T.	14,63	14,63	18,00	25,97	33,37	52,22	78,41	117,73

502 Dégraissée - Mâle - Mâle - Poignée acier plate blanche ou manette papillon aluminium blanche

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Ø passage	10	15	20	25	32	40	50
PS	60	60	60	40	30	25	16
Écartement	51,5	65,5	75,5	85,5	89	102	116,5
Code 502PP	502003	502004	502005	502006	502007	502008	502009
Code 502MP	502013	502014	502015	502016	-	-	-
PRIX € H.T.	14,05	20,87	27,77	42,87	63,77	85,05	142,11



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à sphère laiton Sferaco SPHERE 521 FEMELLE FEMELLE POIGNEE ACIER PLATE NOIR



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >