VANNES À SPHÈRE LAITON NF POUR GAZ AIRAGAS

À VISSER

Utilisation :
- Gaz classe 5 MOP, gaz GPL (Propane ou Butane), gaz naturel obtenu à partir de pétrole (méthane) et mélange de propane/air.
- Robinet d'installation de gaz dans les bâtiments NF E29-141.
- Montage sur tube Acier.

PS : 5 bars.
TS : -5 °C à +60 °C.
Passage intégral.
Construction :
- Corps Laiton titré CW617N brossé.

Construction (suite) :
- Sphère Laiton titré CW617N chromée.
- Joints de sphère PTFE.
- Double joint torique NBR.
- Axe inéjectable.
- Poignée Acier plate jaune.

Raccordement : BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2f V).

620 Femelle - Femelle

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	15	20	25	32	40	50
PS	5	5	5	5	5	5
Écartement	62	70	82	98	109	125
Conditionnement	10	10	10	5	3	2
Code	620004	620005	620006	620007	620008	620009
PRIX € H.T.	10,24	15,84	24,30	42,29	58,89	86,55

SÉRIE RACCORDEMENT SPHÉRO-CONIQUE

VANNE À SPHÈRE LAITON TITRÉ CW617N

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.
PS : Voir détails par fig.
Construction :
- Corps Laiton titré CW617N nickelé.
- Sphère Laiton titré CW617N chromée.
- Joints de sphère PTFE.

Construction (suite) :
- Presse-étoupe PTFE.
- Manette papillon Aluminium rouge.

Raccordement : Sphéro-conique BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

675 Pour raccord Sphéro-conique Mâle - Femelle

TS : -10 °C à +100 °C.

Ø nominal	1/2"
Passage	12
PS	25
Écartement	48
Conditionnement	10
Code	675004
PRIX € H.T.	10,49

670 Pour raccord Sphéro-conique Mâle - Mâle - Avec raccords chromés C+

Pour tube cuivre - TS : +5 °C à +90 °C axe inejectable.

Ø nominal	10	12	14	16
Passage	9	9	12	12
PS	16	16	16	16
Écartement	66	66	78	78
Conditionnement	25	25	25	25
Code	670310	670312	670414	670416
PRIX € H.T.	15,37	15,37	17,50	17,50

RACCORDS DÉMONTABLES INTÉGRÉS

VANNE À SPHÈRE LAITON NICKELÉ

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.
PS : 25 bars.
TS : -10 °C à +80 °C.
Passage intégral.
Construction :
- Corps Laiton nickelé.
- Sphère Laiton chromée.

Construction (suite) :
- Joints de sphère PTFE.
- Joint torique NBR à l'axe.
- Axe inéjectable.
- Manette papillon Aluminium rouge.

Raccordement : Mâle - Femelle BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

524 Avec raccords démontables intégrés

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4
Passage	14,5	19	24	30
PS	25	25	25	25
Écartement	74,5	82,5	94	114
Conditionnement	10	10	10	6
Code	524004	524005	524006	524007
PRIX € H.T.	10,09	15,08	21,84	37,73

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à sphère laiton Sferaco SPHERE MINI 675 RACCORD SPHERO CONIQUE

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >