

MINI VANNES

Utilisation : Eau et air comprimé.

PS : voir détail par Fig.

TS : -10 °C à +90 °C.

Construction :

- Corps Laiton nickelé.
- Sphère Laiton.
- Joints de sphère PTFE.

Construction (suite) :

- Joint NBR sur l'axe.
- Axe injectable.
- Manette Aluminium noire.

Raccordement :  BSP.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

N° 22 ACC LY 292
NOUVEAU



Fig. 677



Fig. 697 avec trou de décompression

67401 Mâle - Femelle - Laiton CW617N 4MS ACS

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"
Passage	8	8	10
PS	10	10	10
Écartement	39	40	45
Code	674012	674013	674014
PRIX € H.T.	6,46	6,46	6,46

**690 Mâle - Mâle**

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"
Passage	8	8	10
PS	16	16	16
Écartement	40,3	42,3	49,1
Code	690002	690003	690004
PRIX € H.T.	8,66	8,66	9,45

677 Femelle - Femelle**697 Femelle - Femelle**

Avec trou de décompression

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"
Passage	8	8	10
PS	16	16	16
Écartement	42	42	44,5
Code 677	677002	677003	677004
PRIX € H.T.	5,87	5,87	5,87

Code 697
avec trou de décompression

	697002	697003	697004
PRIX € H.T.	6,60	6,60	6,60



Fig. 674



Fig. 694 avec trou de décompression

674 Mâle - Femelle**694 Mâle - Femelle**

Avec trou de décompression

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"
Passage	8	8	10
PS	16	16	16
Écartement	41	41	43,5
Code 674	674002	674003	674004
PRIX € H.T.	5,87	5,87	5,87

Code 694
avec trou de décompression

	694002	-	694004
PRIX € H.T.	9,19		10,03

MICRO VANNES

Utilisation : Eau et air comprimé.

PS : 16 bars. / TS : -10 °C à +90 °C.

Construction :

- Corps Laiton titré CW617N chromé.
- Sphère Laiton titré CW614N.
- Joints de sphère PTFE.
- Joint torique FKM.
- Manette Plastique noire.

Raccordement :  BSP.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

**691 Femelle - Femelle**

Ø nominal	1/8"	1/4"
Passage	5,5	5,5
PS	16	16
Écartement	39,5	44,5
Code	691001	691002
PRIX € H.T.	7,30	7,59

**692 Mâle - Femelle**

Ø nominal	1/8"	1/4"
Passage	5,5	5,5
PS	16	16
Écartement	38	43,5
Code	692001	692002
PRIX € H.T.	7,30	7,59

693 Mâle - Mâle

Ø nominal	1/8"
Passage	5,5
PS	16
Écartement	37,5
Code	693001*
PRIX € H.T.	7,30

* Jusqu'à épuisement du stock.



Mini vanne à sphère Inox monobloc
PN63 BSP Fig. 732FF-732MF-732MM
page 110



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à sphère laiton Sferaco SPHERE MINI 677 FEMELLE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >