MINI VANNES

Utilisation : Eau et air comprimé.
PS : voir détail par Fig.
TS :-10 °C à +90 °C.
Construction :
- Corps Laiton nickelé.
- Sphère Laiton.
- Joints de sphère PTFE.

Construction (suite) :
- Joint NBR sur l'axe.
- Axe inéjectable.
- Manette Aluminum noire.

Raccordement : BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE 4MS ACS
N° 22 ACC LY 292
NOUVEAU

67401 Mâle - Femelle - Laiton CW617N 4MS ACS

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"
Passage	8	8	10
PS	10	10	10
Écartement	39	40	45
Code	674012	674013	674014
PRIX € H.T.	6,46	6,46	6,46

690 Mâle - Mâle

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"
Passage	8	8	10
PS	16	16	16
Écartement	40,3	42,3	49,1
Code	690002	690003	690004
PRIX € H.T.	8,66	8,66	9,45

Fig. 677

Fig. 697 avec trou de décompression

677 Femelle - Femelle
697 Femelle - Femelle
Avec trou de décompression

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"
Passage	8	8	10
PS	16	16	16
Écartement	42	42	44,5
Code 677	677002	677003	677004
PRIX € H.T.	5,87	5,87	5,87
Code 697 avec trou de décompression	697002	697003	697004
PRIX € H.T.	6,60	6,60	6,60

Fig. 674

Fig. 694 avec trou de décompression

674 Mâle - Femelle
694 Mâle - Femelle
Avec trou de décompression

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"
Passage	8	8	10
PS	16	16	16
Écartement	41	41	43,5
Code 674	674002	674003	674004
PRIX € H.T.	5,87	5,87	5,87
Code 694 avec trou de décompression	694002	-	694004
PRIX € H.T.	9,19		10,03

MICRO VANNES

Utilisation : Eau et air comprimé.
PS : 16 bars. / **TS :** -10 °C à +90 °C.
Construction :
- Corps Laiton titré CW617N chromé.
- Sphère Laiton titré CW614N.
- Joints de sphère PTFE.
- Joint torique FKM.
- Manette Plastique noire.

Raccordement : BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

691 Femelle - Femelle

Ø nominal	1/8"	1/4"
Passage	5,5	5,5
PS	16	16
Écartement	39,5	44,5
Code	691001	691002
PRIX € H.T.	7,30	7,59

692 Mâle - Femelle

Ø nominal	1/8"	1/4"
Passage	5,5	5,5
PS	16	16
Écartement	38	43,5
Code	692001	692002
PRIX € H.T.	7,30	7,59

693 Mâle - Mâle

Ø nominal	1/8"
Passage	5,5
PS	16
Écartement	37,5
Code	693001*
PRIX € H.T.	7,30

* Jusqu'à épuisement du stock.

Mini vanne à sphère Inox monobloc PN63 BSP *Fig.732FF-732MF-732MM page 110*

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes à sphère laiton Sferaco SPHERE MINI 692 MICRO MF

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >