TROIS VOIES

VANNES À SPHÈRE LAITON

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.
PS : 16 bars.
TS : 10 °C à +120 °C.
Étanche sur les trois voies.
Construction :
- Corps et sphère Laiton.
- Double étanchéité à l'axe par deux joints torique NBR et presse-étoupe PTFE.
- Joints de sphère PTFE.

Construction (suite) :
- Poignée Acier plate rouge.

Raccordement : Femelle BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).







513 Lumière en L
514 Lumière en T

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	10	10	10	15	20	25	32	40
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	81	81	82	90,5	105	116	140	164
Code 513	**513002**	**513003**	**513004**	**513005**	**513006**	**513007**	**513008**	**513009**
Code 514	**514002**	**514003**	**514004**	**514005**	**514006**	**514007**	**514008**	**514009**
PRIX € H.T.	**54,36**	**54,36**	**55,99**	**75,57**	**114,74**	**160,34**	**231,00**	**343,00**

TROIS VOIES VERTICALE CERTIFIÉE ACS

VANNES À SPHÈRE LAITON TITRÉ CW617N 4MS

N° 21 ACC LY 270

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.
PS : 25 bars.
TS : -10 °C à +100 °C.
Construction :
- Corps Laiton titré CW617N 4MS.
- Sphère Laiton titré CW614N.
- Joints de sphère PTFE.
- Double étanchéité à l'axe par joint torique FKM et presse-étoupe PTFE.

Construction (suite) :
- Poignée Acier rouge.

Raccordement : Femelle BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).





534 Lumière en L - Passage intégral
535 Lumière en T - Passage standard

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	3"
Passage 534	10	10	12	20	25	32	39	48	80
Passage 535	10	10	10	15	20	25	32	40	68
PS	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Écartement	53	53	54,5	66,5	74,5	85	97	109	177
Code 534	**534002**	**534003**	**534004**	**534005**	**534006**	**534007**	**534008**	**534009**	**534011**
Code 535	**535002**	**535003**	**535004**	**535005**	**535006**	**535007**	**535008**	**535009**	**535011**
PRIX € H.T.	**24,08**	**25,24**	**27,10**	**35,55**	**53,61**	**78,35**	**111,45**	**190,76**	**590,00**

TROIS VOIES EN Y

VANNE À SPHÈRE LAITON TITRÉ CW617N - TROIS VOIES - EN Y

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.
PS : 16 bars.
TS : -10 °C à +120 °C.
Construction :
- Corps Laiton titré CW617N nickelé.
- Sphère Laiton chromée.

Construction (suite) :
- Joints de sphère PTFE.
- Presse-étoupe PTFE.
- Poignées Acier rouge.

Raccordement : Femelle BSP.
Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



589 Trois voies en Y

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4
Sortie (2)	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	15	15	20	20
PS	16	16	16	16
Écartement	58	58	68,5	65
Code	**589043**	**589054**	**589065**	**589076**
PRIX € H.T.	**43,88**	**41,65**	**60,79**	**63,41**

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vannes trois voies Sferaco SPHERE TROIS VOIES 535 LUMIERE T PASSAGE STANDARD

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >