

Parasols chauffants

GAZ

Gamme CALIPSO / FIESTA



FIESTA

Garantie
3 ans



CALIPSO INOX



Les parasols chauffants sont des appareils mobiles gaz fonctionnant sans alimentation électrique. Alimentée par une bouteille propane de 13 kg, la chaleur du brûleur est réfléchiée par une parabole qui rayonne sur une surface de 12 à 25 m².

- **CALIPSO** : 2 versions (peinture laquée ou inox).
- **FIESTA** : Possède une coque « cache-bouteille » en polypropylène, teintée dans la masse, de très forte résistance avec un chariot de transport amovible et un socle lestable anti-basculement.

U.M.	Puissance kW	Surface chauffée maxi m ²	Autonomie gaz propane h	Mobilité	Hauteur m	Réflecteur Ø cm	Couleur
TYPE							
CALIPSO	12	25	14 / 28	Roulettes	2.20	81.30	Noir / Vert
CALIPSO INOX	12	25	14 / 28	Roulettes	2.20	81.30	Gris inox
FIESTA	12	25	14 / 28	Chariot	2.26	86.00	Noir / Vert

Plusieurs autres couleurs disponibles sur commande.

Radiants gaz portables

GAZ

Gamme RGT Propane



RGT 60 I



RGT 50 E



- **RGT 50 E : Utilisation en plein air**

Radiant gaz butane 28 mbar ou propane 37 mbar, portable sur bouteilles, orientable de haut en bas avec détendeur réglable, contrôle de la flamme par thermocouple. Livré avec poignée de transport.

- **RGT 40 I : Utilisation intérieur locaux professionnels**

Radiant gaz propane 37 mbar, portable sur bouteilles, orientable de haut en bas avec détendeur réglable, allumage par piézo, sécurité par thermocouple et contrôle d'atmosphère. Livré avec poignée de transport.

- **RGT 60 I : Utilisation intérieur locaux professionnels**

Radiant gaz propane 37 mbar, monté sur chariot et mat télescopique (hauteur réglable de 1 à 2.5 m) avec roues, orientable de haut en bas avec détendeur réglable, allumage par piézo, contrôle par thermocouple et contrôleur d'atmosphère.

Idéal pour chauffage de postes de travail, chantiers, marchés en plein air, séchage de plâtre... car sans courant électrique

U.M.	Puissance mini-maxi kW	Équipement	Sécurité	Utilisation
TYPE				
RGT 50 E	2.8 / 5	Tuyau et détendeur réglable	Thermocouple	Plein air
RGT 40 I	2.4 / 4	Tuyau et détendeur + allumage piézo	Thermocouple + contrôleur d'atmosphère	Intérieur locaux professionnels
RGT 60 I	3.6 / 5.8	Tuyau et détendeur + allumage piézo	Thermocouple + contrôle de la flamme + contrôleur d'atmosphère	Intérieur locaux professionnels