GAINE | d'air chaud





GAINE Ø 400

Principe de fonctionnement

Nos gaines d'air chaud sont spécialement conçues pour une utilisation professionnelle.
Facilement connectable grâce à une sangle de serrage, les fermetures éclairs permettent également la connexion de plusieurs gaines.

Caractéristiques

- Classement au feu M1 (Ø 220/320/420)
- Classement au feu M2 (Ø 530/630)
- Longueur 6 mètres
- Avec cable spiralé 3 mm d'épaisseur
- Bande d'usure pour rigidifier la gaine
- Équipée d'un sac de rangement (Ø 220/320/420)
- Fermeture éclair rapide pour connexion rapide de plusieurs gaines
- Résistance à la température de -10° à + 120°

Applications

Idéales pour distribuer l'air chaud dans les chantiers de construction, les entrepôts et les structures temporaires type chapiteaux.





Spécifications techniques

MODÈLES	Ø 220 MM	Ø 320 MM	Ø 420 MM	Ø 530 MM	Ø 630 MM
Longueur (m)	6	6	6	6	6
Classement au feu	M1	M1	M1	M2	M2
Référence	99.999.162	99.999.068	99.999.018	99.999.069	41.000.361

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Canon à air chaud Thermobile GAINE

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Thermobile sur notre site :

www.motralec.com/.../thermobile

DEMANDE DE PRIX >