

PRODRY Déshumidificateurs



ProDry 35

ProDry 55

ProDry 80



Avantages de la gamme THERMOBILE PRODRY :

- Pro Dry 35/55 muni d'un bac de récupération de condensat avec sécurité de trop plein.
- Connexion pour l'écoulement fixe (ProDry 80 standard).

CARACTERISTIQUES

- Déshumidificateurs compacts à grande capacité.
- Poignée solide pour transport facile.
- Panneau de contrôle avec lampes d'indication pour dégivrage et réservoir plein.
- Fonctionnement complètement automatique avec réglage électronique pour le procédé de condensation et de dégivrage.
- Ventilateur et compresseur silencieux.
- Contrôle facile.
- Les modèles sont équipés d'un compteur horaire (Possibilité de brancher un hygrostat sur le PRODRY 80).

APPLICATIONS

- Séchage de caves, halles et archives inondés.
- Séchage des projets de gros œuvre.
- Séchage de pièces humides.

DETAILS TECHNIQUES (dimensions et poids sur la dernière page)

TYPE	CODE INFORMATIQUE	CAPACITE LTR/24 H MAX.	CAPACITE LTR/24 H		PORTEE DE FONCTIONNEMENT		DEBIT D'AIR M3/H	AMPERAGE 230V	CAPACITE DU RESERVOIR LTR
			25°C/65% HR	30°C/85% HR	% HR	°C			
PRODRY 35	50.500.350	30	17,2	26,8	35-100	2-32	350	3,3	6
PRODRY 55	50.500.550	55	34,5	53,0	35-100	2-32	600	3,5	6
PRODRY 80	50.500.800	80	48,0	80,0	35-100	2-32	850	4,8	-
Multibar tuyau	00.003.207 par m.								



Quand beaucoup d'humidité doit être enlevée, il est recommandé d'utiliser le PRODRY en combinaison avec un générateur d'air chaud Thermobile. Le temps de séchage baissera considérablement.