

## POIRES DE NIVEAUX



Références	OB-FF-TC2PV-10	OB-FF-TC2PV-20
Longueur du câble (m)	10	20
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>50</b>	<b>80</b>
Disponibilité	Disponible	Disponible

### Atouts

Les poires de niveaux ou interrupteurs de niveaux sont équipés d'un câble en PVC qui convient aux eaux claires et offrent une très bonne tenue dans les eaux plus chargées.

## FLOTTEUR AQUA XL



Référence	Aqua XL / 10	Aqua XL / 20
Longueur de câble (m)	10	20
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>145</b>	<b>220</b>
Disponibilité	Disponible	Disponible

### Atouts

Détecteur de niveau autolesté pour eaux usées très chargées  
Il traverse les couches de graisses qui peuvent se former en surface.  
Idéal pour les faibles encombrements.

## FICHES MÂLES AVEC INVERSEUR DE PHASE



Références	LEG57440	LEG58140
Type	16 ampères	32 ampères
Nombre de pôles	3P + T	3P + T
Tension (volt)	380/415	380/415
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>135</b>	<b>160</b>
Disponibilité	2 semaines	2 semaines

### Atouts

Fiches droites permettant de changer le sens de rotation de nos pompes triphasées.