

TSURUBOX 470 - LES POMPES

Station de relevage Tsurubox 470 pour eaux claires, prête à poser, enterrée, spéciale fil d'eau profond.

Atouts

- Adaptée aux maisons individuelles ou aux très petits collectifs
- Equipée d'un kit de connexion rapide pour montage / démontage simplifié
- Clapet et vanne en diamètre 40 mm, refoulement standard en diamètre 40 mm mâle

Application

Sortie de micro-station ou fosse septique



OMA5

Découvrez-la
page 49



DRS

Découvrez-la
page 94

Hauteur en m

13	DRS75									
12	DRS75	DRS75	DRS75	DRS75	DRS75					
11	DRS75									
10	DRS55	DRS75								
9	DRS37	DRS55	DRS55	DRS55	DRS55	DRS75	DRS75	DRS75	DRS75	DRS75
8	DRS37	DRS37	DRS37	DRS37	DRS37	DRS55	DRS55	DRS55	DRS55	DRS75
7	DRS37	DRS55								
6	OMA5	DRS37								
5	DRS25	OMA5	OMA5	OMA5	OMA5	OMA5	DRS37	DRS37	DRS37	DRS37
4	DRS25	DRS25	DRS25	DRS25	DRS25	DRS25	OMA5	OMA5	OMA5	OMA5
3	DRS25									
2	DRS25									
1	DRS25									
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	

Longueur de refoulement (PE 40 mm minimum) en m

TSURUBOX 470 - HAUTEUR 185



Caractéristiques

- ◆ Cuve cylindrique Ø 470 mm intérieur en polyéthylène (PE)
- ◆ Fond de cuve résistant à la nappe phréatique
- ◆ Couvercle PE à visser
- ◆ Joint Forsheda et une scie cloche Ø100 mm pour percer l'entrée sur site
- ◆ Passage de câble Ø 50 mm ext
- ◆ Sortie mâle en PVC pression Ø 40 mm avec coude et raccord union
- ◆ Canalisation interne PVC pression avec 1 clapet anti-retour PVC à battant F/F Ø 40 mm
- ◆ Ventilation mâle Ø 50 mm ext

Modèles	TSURUBOX470/ 185/OMA5	TSURUBOX470/ 185/DRS25	TSURUBOX470/ 185/DRS37	TSURUBOX470/ 185/DRS55	TSURUBOX470/ 185/DRS75
Cuvé	Hauteur (mm)	1850	1850	1850	1850
	Fil d'eaux d'arrivée (mm)	1595	1595	1595	1595
	Diamètre entrée (mm)	100	100	100	100
	Diamètre sortie (mm)	40	40	40	40
	Volume (L)	360	360	360	360
	Matériel inclus	Pompe + cuve	Pompe + cuve	Pompe + cuve	Pompe + cuve
Flotteur	Droit	Poire	Poire	Droit	Droit
Prix unitaire € (HT)	1290	1090	1205	1340	1380
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	2 semaines