



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

LH 400V
50Hz


Pompes grandes hauteurs, grandes profondeurs
Utilisation professionnelle

Les récents développements dans le génie civil et les technologies architecturales nécessitent de creuser plus profondément sous terre. Ceci exige une pompe submersible de construction robuste qui puisse supporter une pression élevée à de grandes profondeurs.



Double enveloppe d'eau

L'eau circule à l'intérieur de l'enveloppe moteur, permettant un refroidissement moteur en continu, sans points de blocage. Cela permet également un fonctionnement continu à l'air libre.



Configuration de la bride centrale

Cette disposition permet à la pompe d'être déplacée vers le haut ou vers le bas sans la déconnecter de la tuyauterie qui reste stable.




Les pièces en fonte

Corps et bâti de moteur réalisés en fonte grise et ductile, roue réalisée en fonte à teneur élevée en chrome.

Composants:

001 Câble	043 Plaque cathodique
006 Presse-étoupe	050 Couvercle moteur
020A Corps de pompe	052A Roulement supérieur
020B Corps de pompe	052B Roulement inférieur
021 Turbine	053 Thermo-protection
023 Crépine	054 Arbre
025 Garniture méc.	055 Rotor
026A Joint à lèvres	056 Stator
026B Joint à lèvres	060 Logement roulement
026C Bague à labyrinthe	064 Cadre moteur
029 Chambre d'huile	065 Enveloppe
030 Ascenseur à huile	071A Chemise d'arbre
034 Bague d'usure	071B Chemise d'arbre
035 Bouchon d'huile	072 Anneau de levage
036 Lubrifiant	090 Capteur de fuite
037 Coude de refoul.	




Fonte:



Fonte:	Dureté Brinell:
Fonte au chrome	415 - 425
Fonte grise EN-GJL-200	150 - 230
Fonte ductile EN-GJS-450-10	143 - 217

Spécifications:

Modèles	Code couleur courbe	Tubulure de refoulement mm	Puissance moteur kW	Courant nominal A	HMT maxi m	Débit maxi l/min	Poids brut sans câble kg	Granulométrie maxi ø mm	Profondeur maxi m	Longueur câble m
LH615	●	150	15,0	27,5	52,0	2400	213,0	8,5	50	20
LH619	●	250	19,0	36,0	42,0	4370	350,0	12	50	20
LH422	●	300	22,0	40,5	66,0	2400	350,0	6	50	20
LH622	●	450	22,0	40,5	54,0	3750	360,0	12	50	20
LH430	●	500	30,0	55,0	80,0	2300	355,0	6	50	20
LH637	●	650	37,0	67,0	89,5	2380	495,0	6	50	20
LH837	●	700	37,0	67,0	51,8	5375	495,0	20	50	20
LH645	●	850	45,0	81,0	90,0	2975	510,0	6	50	20
LH845	●	900	45,0	81,0	50,9	5450	510,0	20	50	20
LH675	●	1050	75,0	130,0	132,0	2450	850,0	6	50	20
LH875	●	1200	75,0	130,0	70,0	6500	850,0	20	50	20
LH690	●	1250	90,0	166,0	150,0	2500	1100,0	6	50	20
LH890	●	1300	90,0	166,0	90,0	6000	1150,0	20	50	20
LH6110	●	1450	110,0	205,0	177,0	3000	1200,0	6	50	20
LH8110	●	1500	110,0	205,0	107,0	6500	1250,0	20	50	20




ø Refoulement mm		100,150,200	
Fluide Pompé	Température	0-40°C	
	Type de Fluide	Eaux de pluie, eaux chargées en sable, eaux souterraines	
Pompe	Composants	Turbine	Turbine type fermé
		Garnitures	Double garniture mécanique
		Roulements	Roulements à billes étanches
	Matériaux	Turbine	Fonte au chrome
Moteur	Isolation	Classe d'isolation B, Classe d'isolation F	
		Type, Pôles	Moteur à induction, 2 pôles, IP68
	Protection Moteur (intégrée)	Ipsotherme ronde, Protection miniature	
	Lubrification	Huile hydraulique (ISO VG32)	
	Phase / Tension	Triph./400V/50Hz / dém. direct, Triph./400V/50Hz / étoile-triangle	
Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-200	
	Arbre	INOX EN-X30Cr13	
	Câble	Caoutchouc, H07RN-F	
Type de Refoulement		Bride JIS10K, Bride JIS20K	




Dimensions en mm:

Modèles	d	A	B	B1	D	W1
LH615	150	7	1014	777	330	185
LH619	150	-	1352	1051	420	250
LH422	100	-	1352	1051	420	250
LH622	150	-	1352	1051	420	250
LH430	100	-	1352	1051	420	250
LH637	150	-	1448	1027	530	180
LH837	200	-	1488	1027	530	180
LH645	150	-	1448	1027	530	180
LH845	200	-	1488	1027	530	180
LH675	150	-	1676	1255	550	200
LH875	200	-	1716	1255	550	200
LH690	150	-	1787	1385	595	200
LH890	200	-	1787	1385	595	200
LH6110	150	-	1787	1385	595	200
LH8110	200	-	1787	1385	595	200



W1: Niveau minimum de pompage



Dans les utilisations abrasives et corrosives, une usure survient naturellement plus fortement sur certains composants. Nous vous prions à ce sujet d'observer nos rapports d'utilisations sur www.tsurumi.eu/french/applications.htm



Contribution à la prospérité mondiale et adéquation entre productivité et protection de l'environnement.

L'usine de Tsurumi à Kyoto (Japon) a été conçue pour obtenir une meilleure productivité grâce à des systèmes de production rationnels entièrement intégrés. Plus d'un demi-million de pompes y sont produites par an. Afin de garantir des conditions optimales aussi bien pour le personnel que pour l'environnement, Tsurumi s'efforce de développer des conditions de travail parfaites: air conditionné, émission de gaz d'échappement et de poussière minimale, recyclage et traitement des déchets.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer Straße 14
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-4791429
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Nos pompes sont uniquement appropriées à l'utilisation professionnelle. Les spécifications peuvent être modifiées pour l'amélioration du produit sans annonce préalable. Si Tsurumi (Europe) GmbH a repris exceptionnellement une garantie de fabricant pour le client final, celle-ci donne au client final le droit envers Tsurumi (Europe) GmbH de faire valoir également une aide gratuite en raison d'un vice survenant pendant la période de garantie, même quand les revendications de garantie de vices envers le vendeur n'existent pas ou n'existent plus. Les fonctionnements incorrects dus à un traitement non conforme par le client final, ne sont pas considérés comme un cas de garantie. D'autres prétentions ne découlent pas de cette garantie, tant que rien d'autre n'a été expressément déterminé. C'est Tsurumi (Europe) qui décide si l'aide doit se dérouler par un échange ou une réparation. Les prétentions sont périmées après les trois mois suivant l'écoulement de la période de garantie, mais pas avant l'écoulement de la période de garantie des vices dont bénéficie le vendeur. En cas de doute, la période de garantie de qualité et de solidité correspond à la période de garantie de vices qui est valable entre le client final et son vendeur.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com



con-LH-FR