



COMMANDES DE PUISSANCE DEMZ

DÉMARREURS MOTEURS 2 VITESSES TRI

Commutateur rotatif, arrêt + 2 vitesses
Contacteurs de puissance et protections thermiques
Pour moteurs à bobinages indépendants et Dahlander
Asservissement électrovanne gaz
IP55



APPLICATION

- Commande et protection d'un moteur asynchrone AC 2 vitesses triphasé 400V.

GAMME

- Calibres de 0,4 à 32A.
- Pour moteur 2 vitesses triphasé 400V 50/60Hz :
 - DEMZ BI : moteur à bobinages indépendants.
 - DEMZ DA : moteur à bobinage Dahlander.

DESCRIPTION

- Commutateur en façade 3 positions : arrêt, petite et grande vitesse.
- Contacteur de puissance pour chaque vitesse.
- Protection contre surcharge : relais thermiques de classe d'intervention «10» intégrés, avec échelle de réglage en ampère permettant un réglage direct sans aucun calcul supplémentaire (courant de réglage = courant nominal PV/GV du moteur piloté).
- Protection contre court-circuit : à la charge de l'installateur.
- Sortie pour asservissement électrovanne gaz par contact sec à fermeture, sans coupure lors du passage des vitesses.
- Presse-étoupes et kit de fixation fournis.
- Indice de Protection IP55.
- Environnement d'utilisation : -20 à +40°C.

DEMZ

► TARIFS PAGE 590



ENCOMBREMENT (EN MM)

