

Relevage - Coffrets de commande

wilo

Coffrets de commande, de protection et d'alarme

DrainControl PL1



DrainControl PL2



Groupe de prix : PG14

Accessoires électriques pour pompes immergées

Type	Exécution	Référence	Prix €
DrainControl PL 1 (0,3–12 A) ¹⁾	Pour installations pompe simple pour la commande d'une pompe immergée avec système de détection pneumatique ou d'injection, flotteur MS1 ou sonde de niveau.	2 522 619	986
DrainControl PL 2 (0,3–12 A) ¹⁾	Pour installations deux pompes	2 519 069	1 549
DrainControl PL 1-WS (1~)	Commande pompe simple pour réservoir WS. Avec interrupteur général, pour utilisation avec sonde de niveau 0–1,0 mCE.	2 525 428	986
DrainControl PL1-WS	Triphasé – 0,3–10,0 A – 1 m	2 525 429	986
DrainControl PL2-WS	Monophasé – 0,3–12,0 A – 1 m	2 525 430	1 549
DrainControl PL2-WS	Triphasé – 0,3–10,0 A – 1 m	2 525 431	1 549
DrainControl 1 (0,5–10 A) ²⁾	Pour commande d'1 pompe immergée en liaison avec une sonde de niveau ou flotteur (au moins 3 pièces)	2 519 930	1 787
DrainControl 1 (9,0–12 A) ¹⁾		2 522 161	2 741
DrainControl 1 (10,1–11 A) ¹⁾		2 519 932	2 950
DrainControl 1 (12,5–16 A) ¹⁾		2 519 934	2 950
DrainControl 2 (0,5–10 A) ¹⁾	Pour commande de 2 pompes immergées en liaison avec une sonde de niveau ou flotteur (au moins 4 pièces)	2 519 931	2 083
DrainControl 2 (9–12 A) ¹⁾		2 522 162	3 566
DrainControl 2 (10,1–11 A) ¹⁾		2 519 933	3 837
DrainControl 2 (12,5–16 A) ¹⁾		2 519 935	3 837
Capteur de niveau WS 0–1,0 mCE	Longueur de câble 10 m	2 519 924	500
Capteur de niveau WS 0–1,0 mCE	Longueur de câble 30 m	2 519 925	607
Capteur de niveau WS 0–1,0 mCE	Longueur de câble 50 m	2 519 926	693
Capteur de niveau WS 0–2,5 mCE	Longueur de câble 10 m	2 519 921	545
Capteur de niveau WS 0–2,5 mCE	Longueur de câble 30 m	2 519 922	638
Capteur de niveau WS 0–2,5 mCE	Longueur de câble 50 m	2 519 923	735
Barrette de fixation	Pour flotteur ou sonde	2 519 927	25
Coffret IPAE-ADF	Avec 1 m de câble / Barrière Zener	2 519 928	321
Système pneumatique à injection	Pour raccordement sur un Wilo-DrainControl PL1 – En liaison avec un système de détection (ci-dessous). Avec clapet anti-retour	2 516 977	304
Système pneumatique de détection		2 516 976	91
Relais d'isolation Ex anti-déflagrant	pour pilotage de pompes en zone explosive :		
	Pour 2 flotteurs	2 513 059	788
	Pour 3 flotteurs	2 510 698	883
	Pour 4 flotteurs	2 510 699	1 130
	Pour 5 flotteurs	2 510 674	1 288