

Autres accessoires électriques

Détecteur de sens de rotation



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2095967	Détecteur de sens de rotation	48,30 €

- Indicateur du sens de rotation pour le contrôle sans contact
- Affichage du sens de rotation des pompes à rotor noyé en exécution à courant monophasé ou triphasé
- S'il est maintenu près d'un champ de courant alternatif, le disque commence à tourner dans le même sens que le moteur afin que le sens de rotation de la pompe puisse être déterminé

Moniteur IR



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2017390	Moniteur IR	610,00 €

- Organe de commande et de service pour les échanges de données sans fil pour toutes les pompes Wilo avec une interface infrarouge
- Le menu principal du moniteur IR est subdivisé en 6 menus fonctionnels
- Menu 1 «Communication» : Il est possible de sélectionner l'activation d'une pompe parmi un groupe de pompes ≤ 1 000 W
- Menu 2 «Affichage» : Il permet de lire les caractéristiques du système, p. ex. valeurs réelles hydrauliques et électriques, état de fonctionnement, mode de fonctionnement, message d'erreur
- Menu 3 «Pilotage» : Ce menu permet d'afficher les données (valeurs de consigne actuelles) et de les modifier, p. ex. type de régulation, valeur de consigne, pompe marche/arrêt, blocage de la commande manuelle de la pompe (pompe marche/arrêt, Ext. Off et SSM sont toujours actifs)
- Menu 4 «Statistiques» : Ce menu offre un histogramme complet des performances hydrauliques (débit Q) pour l'analyse des périodes de fonctionnement. Il est ainsi possible de se rendre compte de la charge de l'installation hydraulique sur une période donnée. De plus, ce menu comporte un compteur des heures de fonctionnement et données d'exploitation
- Menu 5 «Service» : Dans ce menu, l'utilisateur peut diagnostiquer les défauts, établir des statistiques, tester le fonctionnement de la pompe, du moniteur IR et de l'interface série numérique, ainsi que contrôler le sens de rotation et mesurer la fréquence du champ magnétique
- Menu 6 «Adaptations» : Ce menu permet de personnaliser les paramètres suivants du moniteur IR : choix de la langue, réglage du contraste de la mise en veille, changement et activation du mot de passe personnel

Sélecteur de vitesse



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2040655	Sélecteur de vitesse "N" 3x230V	43,00 €

- Pour pompes à courant triphasé non régulées série TOP, 2 pièces sont nécessaires pour les pompes doubles
- Pour transformation dans les coffrets électriques de la tension réseau existante vers 3~230 V/50 Hz.