

Q3M

Tableau électromécanique pour 3 pompes monophasées

Photo indicative du produit




Caractéristiques générales

- Entrée réseau 1 ~ 50/60 Hz 230V ± 10%;
- Transformateur 230/24 pour circuits auxiliaires;
- Entrée en très basse tension pour actionnement par pressostat ou interrupteur à flotteur;
- Entrée pour actionnement par pressostat ou flotteur contre le fonctionnement à sec;
- Transformateur 230/24 V pour circuits auxiliaires;
- Nbre 3 sélecteurs pour le fonctionnement du moteur en AUTO-ÉTEINT-MANUEL (standard);
- Voyant bleu présence réseau (standard);
- Nbre 3 voyants verts moteur en fonction (standard);
- Nbre 3 voyants rouges alarme moteur en protection (standard);
- Contacteurs de ligne à 24 Vca catégorie AC3;
- Relais thermiques protection surcharge sur chaque moteur avec échelle réglable réinitialisable de l'intérieur;
- Sectionneur général avec dispositif de verrouillage de porte;
- Coffret métallique;
- Sortie avec serre-câbles anti-arrachement;
- Degré de protection IP55;
- Relais alternance 3 pompes.

Caractéristiques techniques

	puissance		courant de protection thermique (A)	dimensions			poids Kg
	kW	HP		A	B	P	
Q3M 0802	0.37	0.5	3 ÷ 4.5	540	400	230	14
Q3M 0804	0.55	0.75	4.5 ÷ 6.5	540	400	230	14
Q3M 0806	0.75	1	6 ÷ 9	540	400	230	14

Dimensions et le poids sont indicatives



Pour toute armoire électrique avec puissance supérieure, contacter le Service Clients.

Limites d'utilisation

- Température ambiante : -5/+40°C;
- Humidité relative 50% à 40°C (non condensée).

Accessoires en option

- Relais alternance 2 pompes Undecal 24V~;
- Relais alternance 3 pompes Undecal 24V~;
- Alarme sonore 90 dB – entrée actionnement par flotteur ou pressostat;
- Alarme visuelle – avec bornes entrée commandes;
- Kit 03 sondes de niveau pour protection fonctionnement à sec;
- Contrôle de niveau câblé;
- Kit Voltmètre 500 V F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 25A F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 40A F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 60A F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 100A F.S. câblé.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com