

Surpresseurs 3 pompes à vitesse variable - EASYMAT - De 1 à 39 m³/h

Utilisation :

- Surpresseur 3 pompes à vitesse variable pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels... à partir d'une réserve ou d'un réseau existant. A pression constante, le débit s'ajuste en fonction de la demande d'eau.

Options :

- Réservoirs autres capacités
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales

Composition :

- 3 pompes inox ou fonte 230V triphasé
 - 3 systèmes compacts à variation de vitesse type EASYMAT :
tension d'entrée 230V monophasée
tension de sortie 230V triphasée,
sécurité manque d'eau intégrée (BP)
 - 1 réservoir à vessie en ligne 24 litres, 10 bars CE (PEB 24LX10)
 - 1 transmetteur de pression 0-10 bars / 4-20 mA + manomètre
 - 2 collecteurs inox livrés avec brides
 - 3 vannes à l'aspiration
 - 3 vannes au refoulement
 - 3 clapets au refoulement
 - 1 coffret de protection
 - 1 châssis commun
- Ensemble livré monté et testé



S30 EMT MXH

S30 EMT MXP 3 POMPES MXP À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	kW	Débit en m³/h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT MXP203	3 x 0.45	0 à 15	0.7 à 3.2	3 x 2.4	6414
B	S30 EMT MXP204	3 x 0.55		0.9 à 4.5	3 x 2.8	6518
C	S30 EMT MXP205	3 x 0.75	0 à 16.2	1.1 à 5.6	3 x 3.5	6663
D	S30 EMT MXP403	3 x 0.55	0 à 21.6	1 à 3.3	3 x 2.8	6586
E	S30 EMT MXP404	3 x 0.75		1.6 à 4.6	3 x 3.5	6707
F	S30 EMT MXP405	3 x 1.10		2 à 5.7	3 x 4.7	6971

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	I	Ht
A	2" 1/2 DN65	2" DN50	-	5MT	PEB 24LX10	-	-	-
B			-					
C			-					
D			-					
E			-					
F			-					

Pompes MXP : page 10 - Easyamat : page 226 - Réservoir : page 145.

S30 EMT MXH 3 POMPES MXH À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	kW	Débit en m³/h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT MXH203	3 x 0.45	0 à 14.4	0.9 à 3.3	3 x 2.4	6414
B	S30 EMT MXH205	3 x 0.75		1.9 à 5.7	3 x 3.5	6822
C	S30 EMT MXH403	3 x 0.55	0 à 24	0.9 à 3.3	3 x 2.8	6850
D	S30 EMT MXH405	3 x 1.10		1.6 à 5.6	3 x 4.7	7258
E	S30 EMT MXH803	3 x 1.10	0 à 39	1.4 à 3.6	3 x 5	7213
F	S30 EMT MXH805	3 x 1.80		2.4 à 6	3 x 7.5	7966

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	I	Ht
A	2" 1/2 DN65	2" DN50	-	5MT	PEB 24LX10	-	-	-
B			-					
C			-					
D			-					
E	3" DN80	2" 1/2 DN65	-	7.5MT				
F			-					

Pompes MXH : page 11 - Easyamat : page 226 - Réservoir : page 145.

S30 EMT MXSU 3 POMPES MXSU À VITESSE VARIABLE - EASYMAT



SURPRESSION

	Référence	kW	Débit en m³/h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT MXSU204	3 x 0.55	0 à 13.5	1.6 à 4.4	3 x 2.7	7461
B	S30 EMT MXSU206	3 x 0.90		2.3 à 6.5	3 x 3.8	8013
C	S30 EMT MXSU404	3 x 0.90	0 à 24	1.3 à 4.3	3 x 3.8	7923
D	S30 EMT MXSU405	3 x 1.10		1.5 à 5.3	3 x 4.5	8170
E	S30 EMT MXSU803	3 x 1.10	0 à 33	1.6 à 3.4	3 x 4.5	8309
F	S30 EMT MXSU804	3 x 1.10		2.2 à 4.5	3 x 6.6	8685

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	I	Ht
A	2" 1/2 DN65	2" 1/2 DN65	-	5MT	PEB 24LX10	-	-	-
B			-					
C			-					
D			-					
E			-					
F			-	7.5MT				

Pompes MXSU : page 32 - Easyrat : page 226 - Réservoir : page 145.

S30 EMT MXV-B 3 POMPES MXV-B À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	kW	Débit en m³/h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT MXV-B25-205	3 x 0.75	0 à 13.5	2.1 à 5.6	3 x 3.3	7736
B	S30 EMT MXV-B25-208	3 x 1.50		3.4 à 9.1	3 x 7.5	8529
C	S30 EMT MXV-B32-405	3 x 1.10	0 à 24	1.8 à 5.6	3 x 4.7	8479
D	S30 EMT MXV-B32-407	3 x 1.50		2.6 à 7.9	3 x 7.5	8848
E	S30 EMT MXV-B40-804	3 x 1.50	0 à 39	2.1 à 4.7	3 x 7.5	8916
F	S30 EMT MXV-B40-806	3 x 2.20		3.1 à 7.1	3 x 9.15	8994

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	I	Ht
A	2"	2"	-	5MT	PEB 24LX10	-	-	-
B	DN50	DN50	-	9.2MT				
C	2" 1/2	2" 1/2	-	5MT				
D	DN65	DN65	-	9.2MT				
E	3"	3"	-					
F	DN80	DN80	-					

Pompes MXV-B : page 13 - Easyrat : page 226 - Réservoir : page 145.

S30 EMT MXV 3 POMPES MXV À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	kW	Débit en m³/h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT MXV25-205	3 x 0.75	0 à 13.5	2.1 à 5.6	3 x 3.3	8257
B	S30 EMT MXV25-208	3 x 1.50		3.4 à 9.1	3 x 7.4	8888
C	S30 EMT MXV32-405	3 x 1.10	0 à 24	1.8 à 5.6	3 x 4.7	8705
D	S30 EMT MXV32-407	3 x 1.50		2.6 à 7.9	3 x 7.4	9091
E	S30 EMT MXV40-805	3 x 2.20	0 à 39	2.6 à 5.9	3 x 9.15	9571
F	S30 EMT MXV40-806	3 x 2.20		3.1 à 7.1	3 x 9.15	9881

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	I	Ht
A	2"	2"	-	5MT	PEB 24LX10	-	-	-
B	DN50	DN50	-	7.5MT				
C	2" 1/2	2" 1/2	-	5MT				
D	DN65	DN65	-	7.5MT				
E	3"	3"	-	9.2MT				
F	DN80	DN80	-					

Pompes MXV : page 14 - Easyrat : page 226 - Réservoir : page 145.