

FILTRES à cartouches GAMME BX

Tête laiton



GAMME BX

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nos différents FILTRES installés sur le réseau d'eau potable à l'entrée de votre maison (villa ou appartement) vous permettront de traiter votre distribution d'eau avec les améliorations suivantes :
 - élimination des matières en suspension (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau,
 - suppression des dépôts de calcaire (ou tartre) qui colmatent les canalisations, endommagent les appareils ménagers, sanitaires, les chaudières, les chauffe-eau et la robinetterie,
 - économies d'électricité en évitant l'entartrage des résistances électriques, des chauffe-eau et des machines à laver,
 - disparition des traces de calcaire sur les sanitaires et les robinetteries,
 - élimination des mauvaises odeurs et des mauvais goûts de l'eau si équipé de la cartouche filtrante à charbon actif.
- Les filtres à tête laiton sont conçus pour recevoir les cartouches à montage instantané de types BX et CX. Ces dernières sont fermées par un fond et possèdent à la partie supérieure un embout avec 2 joints OR qui s'insèrent instantanément dans le siège de la tête du filtre.

Le système BX garantit une excellente étanchéité hydraulique, une très grande facilité d'entretien et élimine tout risque de montage erroné de la cartouche.

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motraléc

- Qualité alimentaire.
- Température maxi : 50 °C à 3 bars.
- Pression maximum de service : 10 bars à 20 °C
- Bol transparent.
- Equipé d'un bouchon de purge.
- Equipé de 2 manomètres pour contrôle du différentiel de pression.

	FILTRES Tête laiton sans cartouche	Code	Caractéristiques Conçus pour recevoir uniquement les cartouches à montage instantané type BX (têtes avec filetages 3/4" et 1") et CX (têtes avec filetages 1" 1/2 et 2")	Dimensions (mm)	
				A	B
<p>SÉNIOR pour cartouches 10" BX - CX</p>	K1 - SÉNIOR 3 P - AFO - BX (3 pièces - 3/4")	491600		300	125
	K2 - SÉNIOR 3 P - BFO - BX (3 pièces - 1")	491605	<ul style="list-style-type: none"> Pour cartouches 10" (254 mm) type BX (joints OR Ø 45 mm pour têtes 3/4" et 1") et CX (joints OR Ø 57 mm pour têtes 1" 1/2 et 2"). 	306	130
	K3 - SÉNIOR 3 P - CFO - CX (3 pièces - 1" 1/2)	491610	<ul style="list-style-type: none"> Raccords F 3/4" - 1" - 1" 1/2 - 2". 	319	140
	K4 - SÉNIOR 3 P - DFO - CX (3 pièces - 2")	491615		336	140
<p>MASTER pour cartouches 20" CX</p>	K3 - MASTER 3 P - CFO - CX (3 pièces - 1" 1/2)	491620	<ul style="list-style-type: none"> Pour cartouches 20" (508 mm) type CX (joints OR Ø 57 mm pour têtes 1" 1/2 ET 2"). 	564	130
	K4 - MASTER 3 P - DFO - CX (3 pièces - 2")	491625	<ul style="list-style-type: none"> Raccords F 1" 1/2 - 2". 	593	140

motraléc

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48










Demande de prix / e-mail : service-commercial@motraléc.com

www.motraléc.com

COM03200501242 - (Ed. 06/2005)



LA GAMME DES CARTOUCHES BX et CX

	TYPE	Code	Hauteur cartouche	Débit optimum l/h	Caractéristiques
FA 	FA 10 BX - 1-3 µ	493812	10" (250 mm)	1000	<ul style="list-style-type: none"> ● Cartouche jetable pour la filtration de l'eau et la plupart des liquides agressifs. ● Bobine nid d'abeille en fibre de polypropylène sur support en polypropylène. ● Permet une filtration progressive et en profondeur. ● Utilisée pour la filtration des solides en suspension. ● Excellent rapport coût/efficacité.
	FA 10 BX - 5 µ	493813			
	FA 10 BX - 10 µ	493814			
	FA 10 BX - 25 µ	493815			
	FA 10 BX - 50 µ	493816			
	FA 10 BX - 100 µ	493817			
RL 	FA 20 BX - 5 µ	493818	20" (505 mm)	2000	<ul style="list-style-type: none"> ● Température de service maxi 40 °C. ● Indices de filtration : de 1 à 100 µ. ● Cartouches non utilisables sur les têtes laiton en 1" 1/2 et 2". Voir cartouches RL, RS et SA type CX.
	FA 20 BX - 25 µ	493819			
	FA 20 BX - 50 µ	493820			
	FA 20 BX - 100 µ	493821			
RS 	RL 10 BX - 50 µ	493822	10" (250 mm)	1600	<ul style="list-style-type: none"> ● Usage alimentaire. ● Cartouche constituée d'un filet en polyester sur support en polypropylène. ● Cartouche lavable pour la filtration de l'eau. ● Pour d'autres liquides vérifier la compatibilité avec les composants de la cartouche. ● Indice de filtration : 50 µ. ● Température de service maxi 40 °C. ● Les cartouches CX sont équipées de joints OR Ø 57 mm pour têtes laiton en 1" 1/2 et 2".
	RL 20 BX - 50 µ	493823	20" (505 mm)	3000	
	Pour têtes laiton en 1" 1/2 et 2"				
	RL 10 CX - 50 µ	493824	10" (250 mm)	2000	
	RL 20 CX - 50 µ	493825	20" (505 mm)	3800	
	RS 10 BX - 50 µ	493826	10" (250 mm)	2200	
RS 	RS 20 BX - 50 µ	493827	20" (505 mm)	3800	<ul style="list-style-type: none"> ● Usage alimentaire. ● Cartouche constituée d'un tissu plissé en polypropylène sur support en polypropylène. ● Cartouche lavable pour la filtration de l'eau et la plupart des liquides agressifs. ● Indice de filtration : 50 µ. ● Température de service maxi 40 °C. ● Les cartouches CX sont équipées de joints OR Ø 57 mm pour têtes laiton en 1" 1/2 et 2".
	Pour têtes laiton en 1" 1/2 et 2"				
	RS 10 CX - 50 µ	493828	10" (250 mm)	2600	
	RS 20 CX - 50 µ	493829	20" (505 mm)	4600	
SA 	SA 10C BX - 50 µ	493830	10" (250 mm)	2200	<ul style="list-style-type: none"> ● Usage alimentaire. ● Cartouche constituée d'un tissu plissé en acier inox 304, sur support polypropylène. ● Cartouche lavable pour la filtration de l'eau et la plupart des liquides agressifs. ● Indice de filtration : 50 µ. ● Température de service maxi 40 °C. ● Les cartouches CX sont équipées de joints OR Ø 57 mm pour têtes laiton en 1" 1/2 et 2".
	SA 20C BX - 50 µ	493831	20" (505 mm)	3800	
	Pour têtes laiton en 1" 1/2 et 2"				
	SA 10C CX - 50 µ	493832	10" (250 mm)	2600	
SA 	SA 20C CX - 50 µ	493833	20" (505 mm)	4600	<ul style="list-style-type: none"> ● Les cartouches CX sont équipées de joints OR Ø 57 mm pour têtes laiton en 1" 1/2 et 2".
AB 	AB 10 BX - 0,45 µ	493798	10" (250 mm)	300	<ul style="list-style-type: none"> ● Cartouche céramique. ● Usage domestique pour le traitement des eaux potables et alimentaires. ● Filtration très fine + élimination à 99,99 % des bactéries et micro-organismes. ● Ne peut fonctionner qu'en aval d'une préfiltration. ● Partiellement régénérable par brossage de la couche superficielle de la céramique. ● Température de service : + 35 °C.
CA 	CA 10 BX - 25 µ	493836	10" (250 mm)	600	<ul style="list-style-type: none"> ● Usage alimentaire sous réserve de changement fréquent. ● Jetable. ● Filtration 25 µ + charbon actif pour traitement de substances chimiques dissoutes dans l'eau comme les dérivés du chlore. Améliore le goût et élimine d'éventuelles odeurs et saletés en suspension. Matière filtrante externe : fibre de polyester, interne : charbon actif.
	CA 20 BX - 25 µ	493837	20" (505 mm)	1 200	
HA 	HA 10 BX	493834	10" (250 mm)	1400	<ul style="list-style-type: none"> ● Conteneur rempli de cristaux de polyphosphate pour montage dans filtres 10" et 20". ● Utilisation sur eau froide (20 °C maxi). ● Conteneur non utilisable sur les têtes laiton en 1" 1/2 et 2".
	HA 20 BX	493835	20" (505 mm)	2800	
	CLEF "K"	494320	Pour filtres à tête bronze "K"		

JETLY

Accessoires Jetly pour pompes

DISTRIBUÉ PAR
motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com