

# ACCESSOIRES POUR IMMERGÉES

## CHEMISES DE REFROIDISSEMENT, FILIN INOX

Nouveauté

| Désignation  | Code    | Prix HT €  |         |
|--|---------|------------|---------|
| <b>1 CHEMISE DE REFROIDISSEMENT PVC POUR IMMERGÉES Ø 4"</b>  |         |            |         |
| CHEMISE  | X4D0001 | <b>220</b> | PVC 140 |
| (disponible jusqu'à épuisement du stock)   |         |            |         |
| <p>Chemise PVC de refroidissement, indispensable pour une installation horizontale d'une pompe de forage Ø 4" dans une bache de reprise.</p> <p>Kit PVC (PN16 bars, non monté) composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tube PVC 140 longueur 2 m, à couper en fonction de la longueur de la pompe.</li> <li>- 1 jeu de raccords PVC 16 bars + visserie inox.</li> <li>- 2 colliers clips support pour fixation au sol.</li> <li>- 2 kits raccords embouts mâles 1 " 1/4 et 2 " (permet le montage de toute la gamme 4SR1 à 4SR15).</li> </ul> <p>Rôle de cette chemise : recréer une circulation d'eau le long du moteur (avec une vitesse ≥ 8 cm/s), afin d'évacuer les calories.<br/>Prévoir une vanne de réglage au refoulement et/ou une légère inclinaison de la chemise.</p> |         |            |         |
| <p>(Photo non contractuelle : pompe non fournie)</p>   |         |            |         |
| <p><b>UTILISATION SUR GAMME 4SR:</b><br/>           4SR 1 + 2 + 4 =&gt; 27 étages maxi (2.2 kW)<br/>           4SR 6 + 8 + 10 + 12 + 15 =&gt; 17 étages maxi (4 kW)</p>  |         |            |         |

| Désignation  | Code    | Prix HT €  | Pour moteur (kW) | Longueur    | Composition du Kit : |
|--|---------|------------|------------------|-------------|----------------------|
| <b>2 CHEMISE DE REFROIDISSEMENT INOX POUR IMMERGÉES Ø 4"</b>   |         |            |                  |             |                      |
|  |         |            | MONO             | TRI         | mm                   |
| CHEMISE 4CR1   | X4D0003 | <b>290</b> | 0.37 à 0.55      | 0.37 à 0.75 | 365                  |
| CHEMISE 4CR2   | X4D0004 | <b>310</b> | 0.75 à 1.50      | 1.10 à 2.20 | 450                  |
| CHEMISE 4CR3   | X4D0005 | <b>325</b> | 2.20             | 3.00        | 590                  |
| CHEMISE 4CR4   | X4D0006 | <b>340</b> | -                | 4.00 à 7.50 | 895                  |
| chemise + crépine + entretoises + joints + supports horizontaux + colliers.  |         |            |                  |             |                      |
| <b>UTILISATION A L'HORIZONTAL SUR GAMME 4SR:</b>   |         |            |                  |             |                      |
| <p>4SR 1 + 2 + 4 =&gt; 27 étages maxi (2.2 kW)<br/>           4SR 6 + 8 + 10 + 12 + 15 =&gt; 17 étages maxi (4 kW)</p> |         |            |                  |             |                      |
| <b>UTILISATION A L'HORIZONTAL SUR GAMME 6SR:</b>   |         |            |                  |             |                      |
| <p>6SR =&gt; 12 étages maxi (11 kW)</p>  |         |            |                  |             |                      |
| <b>3 CHEMISE DE REFROIDISSEMENT INOX POUR IMMERGÉES Ø 6"</b>   |         |            |                  |             |                      |
|  |         |            | MONO             | TRI         | mm                   |
| CHEMISE 6CR1   | X4D0007 | <b>615</b> | -                | 4.00 à 9.30 | 695                  |
| CHEMISE 6CR2   | X4D0008 | <b>635</b> | -                | 11 à 15     | 855                  |
| CHEMISE 6CR3   | X4D0009 | <b>665</b> | -                | 18.5 à 30   | 1205                 |

| Désignation  | Code     | Prix HT €              |               |
|--|----------|------------------------|---------------|
| <b>4 SUSPENSION DES POMPES IMMERGÉES</b>   |          |                        |               |
| FILIN INOX 316 - 4 mm  | X4C0010  | le m. <b>2.50</b>      |               |
| Touret FILIN INOX 316 - 4 mm / lg. 500 m   | X4C0010A | le touret <b>1 076</b> |               |
| FILIN INOX 316 - 6 mm  | X4C0011  | le m. <b>5.00</b>      |               |
| Attache INOX 316 - 4 mm  | X4C0020  | <b>4.40</b>            |               |
| Attache INOX 316 - 6 mm  | X4C0021  | <b>5.40</b>            |               |
| Cordage NYLON 8 mm (x lg. de 100 m)  | X4C0B00  | le m. <b>2.00</b>      |               |
| <b>5 KIT DE SUSPENSION comprenant 4 attaches et 1 longueur de filin INOX 316</b>   |          |                        |               |
| FORAFIX 15   | INOX 316 | X4C0A15                | <b>47.00</b>  |
| FORAFIX 30   | INOX 316 | X4C0A30                | <b>83.00</b>  |
| FORAFIX 40   | INOX 316 | X4C0A40                | <b>110.00</b> |
| <p> <b>résistance à la traction :</b><br/>           filin inox 4 mm = 870 kg<br/>           filin inox 6 mm = 2150 kg</p> |          |                        |               |