

ACCESSOIRES D'ÉPUISEMENT ABS

TUYAU FLEXIBLE RENFORCE DE REFOULEMENT

FR

Généralités

Tuyau flexible renforcé de refoulement, de couleur bleue, résistant au climat, à l'ozone et à l'usure.

Application

Tuyau léger pour pompes submersibles ABS pour le transport de l'eau.

Pour températures entre -20°C et +60°C.

La pression de fonctionnement correspond à 1/3 de la pression d'éclatement.



Tuyaux N°	disponibles			
	Diamètre interne	Pression d'éclatement	Poids kg/m	Longueur tuyau
00831020	25 mm / 1"	210	0,15	50 m
00831021	38 mm / 1 1/2"	150	0,21	50 m
15030057	50 mm / 2"	120	0,29	50 m
00831022	63 mm / 2 1/2"	120	0,40	50 m
15030059	76 mm / 3"	120	0,57	50 m
15030061	102 mm / 4"	120	0,75	50 m
15030062	152 mm / 6"	90	1,25	50 m
15030070	204 mm / 8"	90	1,93	50 m
00830888	254 mm / 10"	90	2,70	50 m

*Pression autour des valeurs +20°C

Colliers de serrage et joints de tuyau disponibles

	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
Collier	00831020	00831019	15070047	15070019	15070027	15070066	00830829
Joint de tuyau flexible		00831017	15020060	15020061	15020062	15020063	15020064