

## **GAS 50 M Professional**



### **Aspirateur à bois industriel GAS 50 M**

L'aspirateur idéal pour le bois

Pour une absence quasi-totale de poussières avec les scies circulaires, les scies sauteuses, les défonçuses et les ponceuses Bosch. Aspirateur à bois certifié classe M, convenant également à

- l'aspiration de liquides

Pouvoir aspirant constant grâce à « Plus-clean »,

- système électromagnétique de nettoyage du filtre
- Durée de vie du filtre prolongée grâce au dispositif
- « Autostop »



Signalisation du débit d'air : signal acoustique et optique dès que le débit d'air

- devient inférieur au débit d'air minimal
- Automatisation de commande à distance pour un plus grand confort d'utilisation
- Equipement antistatique (y compris le tuyau) empêchant un chargement statique
- Démarrage progressif / protection contre les surcharges
- Châssis robuste pour un transport aisé

Logement pour accessoires : les accessoires sont rangés directement dans

- l'appareil

### **Référence 0 601 988 103**

- Tuyau antistatique de 5 m, 35 mm Ø (2 607 002 164)
- Buse pour gros déchets (2 607 000 170)
- Poignée de régulation d'air (2 607 000 164)
- 2 filtres cellulose (2 607 432 016)
- Sac en papier (2 605 411 163)
- 

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

- 2 tuyaux d'aspiration de 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162)
- Buse multi-usages (1 609 390 478)
- Suceur étroit 250 mm (2 607 000 165)


Emballage (L/I/H)	785 x 698 x 475 mm
-------------------	--------------------

## Données techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.200 W
Poids sans câble	15,8 kg
Contenance	50 l
Contenance brute de la cuve	50 l
Contenance nette de la cuve eau	43 l
Contenance nette de la cuve poussière	45 l
Volume net du sac à poussières	21 l
Surface de filtration	8.600 cm <sup>2</sup>
Catégorie d'utilisation du filtre	BIA M
Nombre de roues	4
Débit d'air max.	39 l/sec (en bout de tuyau)
Dépression max.	225 mbar (en bout de tuyau)

## Fonctions

- Limitation du courant de démarrage
- Commutateur automatique à distance



**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
 Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)  
[www.motralec.com](http://www.motralec.com)