

SURPRESSEURS 2 POMPES À VITESSE FIXE

Utilisation

- Distribution d'eau et maintien sous pression des réseaux.
- Usage collectif.
- Exploitation industrielle ou agricole.
- Arrosage, lavage...

Nous consulter pour des pressions supérieures à 10 bars.

Avantages

- Ensemble compact.
- Livré préréglé, prêt à l'emploi.
- Montage rapide.
- Fixation de l'ensemble au sol par le châssis.
- Pas d'entretien.



- 1 Châssis commun oméga.
- 2 Électropompes triphasées multicellulaires horizontales tout inox type MXH
- 2 Collecteurs inox.
- 2 Clapets-vannes à l'aspiration.
- 2 Vannes au refoulement.
- 1 ou 2 pressostats + 1 manomètre.
- 1 Coffret de commande et de protection QTL 2FT.
- Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.
- Version monophasée sur demande.**

Référence	MOTEUR			Diamètre de Asp.	Diamètre de Ref.	Débit en m ³ /h	Pression en bars	Encombrements (mm)		
	Tension	KW	A					Lg	l	Ht
BS2F 2MXH 204/A	400	2 x 0.55	2 x 1.6	2"	1"1/2	0 à 8	2 à 4.5	625	796	840
BS2F 2MXH 404/A	400	2 x 0.75	2 x 2	2"	1"1/2	0 à 16	1.2 à 4.5		820	
BS2F 2MXH 804	400	2 x 1.50	2 x 3.7	2"1/2	2"	0 à 26	2 à 4.8		896	

L'aspiration des surpresseurs présentés ci-dessus peut être raccordée en aspiration négative, en charge sous une bâche de stockage, ou en charge sur le réseau d'eau de ville. En fonction du type d'aspiration, les caractéristiques au refoulement varient.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com