

MODÈLE		RACCORDS							BRIDES										
		1 1/4" F	1/2" F LAITON	3/4" F LAITON	1" F LAITON	Ø22 CUIVRE	Ø28 CUIVRE	RIDUZ. 1 1/2-22	DN40 PN10	DN50 PN10	DN65 PN10	DN80 PN10	DN40 PN16	DN50 PN16	DN65 PN16	DN80 PN16	DN100 PN16	DN125 PN16	DN150 PN16
ALM 200	-		•	•	•	•	•												
ALP 800	-		•	•	•	•	•												
ALM 500	-	•																	
ALM 2000	-	•																	
KLM 40	DKLM 40								•										
KLP 40	DKLP 40								•										
KLM 50	DKLM 50									•									
KLP 50	DKLP 50									•									
KLM 65	DKLM 65										•								
KLP 65	DKLP 65										•								
KLM 80	DKLM 80											•							
KLP 80	DKLP 80											•							
CM 40 - CP 40	DCM - DCP 40												•						
CM 50 - CP 50	DCM - DCP 50													•					
CM 65 - CP 65	DCM - DCP 65														•				
CM 80 - CP 80	DCM - DCP 80															•			
CM 100 - CP 100	DCM - DCP 100																•		
CM 125	-																	•	
CM 150	-																		•

COFFRETS DE COMMANDE

Coffrets électriques pour la protection et le fonctionnement automatique par flotteur(s) d'électropompes monophasées et triphasées dans des installations simples ou jumelées. **Flotteurs à commander à part.**

Ils sont fournis dans un boîtier en matière plastique auto-extinguible, avec pattes pour la fixation murale. Inverseur automatique pour les coffrets prévus pour les pompes en installation jumelée. Limites d'utilisation température ambiante -10°C +40°C. Construction selon normes EN 60204-1 et EN 60439-1

Indice de protection : IP 55

Principaux composants électriques:

- dispositif de sectionnement modulaire de la ligne d'alimentation avec poignée bloque-porte cadenassable (version triphasée);
- transformateur avec protection incorporée pour l'alimentation à

24 V des commandes extérieures;

protection thermique à réarmement manuel;

- bornes pour la connexion de/des électropompe(s) et du/des flotteurs(s) (ou pressostats);
- bornes pour la connexion d'une commande d'une alarme acoustique ou lumineuse à distance;
- commutateur pour le fonctionnement man - 0 - out (version triphasée);
- bouton pour le fonctionnement manuel de la pompe;
- voyants verts signalant le fonctionnement des pompes et voyants rouges signalant l'intervention de la protection ampèremétrique (version triphasée);
- dispositif automatique d'augmentation du couple de démarrage (mod. ED 3M Hs)



E2D 2,6 M

SYSTÈME DE PROTECTION ET DE COMMANDE	À UTILISER POUR	TYPE D'INSTALLATION
ED 1,3 M	ALM 200 M - ALP 800 M - ALM 500 M - ALP 2000 M - KLM 40/300 M - KLP 40/600 M KLP 40/900 M - KLP 40/1200 M - KLM 50/300 M - KLM 50/600 M - KLP 50/900 M - KLP 50/1200 M	Simple
E2D 2,6 M	DKLM 40/300 - DKLP 40/600 M - DKLP 40/900 M - DKLP 40/1200 M - DKLM 50/300 M DKLM 50/600 M - DKLP 50/900 M - DKLP 50/1200 M	Jumelée (2 pompes simples ou 1 jumelée)
ED 1 T	ALM 200 T - ALP 800 T - ALM 500 T - ALM 2000 T - KLM 40/300 T - KLP 40/600 T - KLP 40/900 T KLP 40/1200 T - KLM 50/300 T - KLM 50/600 T - KLP 50/900 T - KLP 50/1200 T - KLM 65/300 T KLM 60/600 T - KLM 80/300 T - KLM 80/600 T - CM 40/440 T - CM 40/540 T - CM 40/670 T - CM 40/870 T CM 50/510 T - CM 50/630 T - CM 50/780 T - CM 50/1000 T - CM 65/550 T - CM 65/650 T - CM 65/850 T CM 65/1400 T - CM 100/350 T - CP 40/1900 T	Simple
ED 1,5 T	KLP 65/900 T - KLP 65/1200 T - CM 65/960 T - CM 80/560 T - CM 100/550 T - CP 40/2300 T - CP 50/2200 T	Simple
ED 2,5 T	KLP 80/900 T - KLP 80/1200 T - CM 65/1280 T - CM 80/650 - CM 100/750 T - CP 40/2700 T - CP 50/2600 T	Simple
E2D 2 T	ALM 200 T - ALP 800 T - ALM 500 T - ALM 2000 T - KLM 40/300 T - KLP 40/600 T - KLP 40/900 T KLP 40/1200 T - KLM 50/300 T - KLM 50/600 T - KLM 50/900 T - KLP 50/1200 T - KLM 65/300 T KLM 60/600 T - KLM 80/300 T - KLM 80/600 T - DKLM 40/300 T - DKLP 40/600 TDKLP 40/900 T DKLP 40/1200 T - DKLM 50/300 T - DKLM 50/600 T - DKLP 50/900 T - DKLP 50/1200 T - DKLM 65/300 T DKLM 65/600 T - DKLM 80/300 T - DKLM 80/600 T - CM 40/440 T - CM 40/540 T - CM 40/670 T CM 40/870 T - CM 50/510 T - CM50/630 T - CM 50/780 T - CM 50/1000 T - CM 65/550 T - CM 65/650 T CM 65/850 T - CM 65/1400 T - CM 100/350 T - CP 40/1900 T	Jumelée
E2D 3 T	KLP 65/900 T - KLP 65/1200 T - DKLP 65/900 T - DKLP 65/1200 T - CM65/960 T - CM 80/560 T CM 100/550 T - CP 40/2300 T - CP 50/2200 T	Jumelée
E2D 5 T	KLP 80/900 T - KLP 80/1200 T - DKLP 80/900 T - DKLP 80/1200 T - CM 65/1280 T - CM 80/650 T CM 100/750 T - CP 40/2700 T - CP 50/2600 T	Jumelée

Pour les coffrets de puissance supérieure contacter notre réseau de vente.