



Unité d'alarme ATU001

Coffrets d'alarme sonore

APPLICATION

L'unité d'alarme ATU001, alimentée par piles (possibilité d'alimentation externe 12 à 24VCC), émet une alarme sonore lorsqu'un contact externe est fermé par exemple lorsqu'un capteur de niveau haut ou un report défaut est activé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffret mural PVC

Alimentation : 3 X 1,5V Piles alcalines LR6AA (piles incluses) et / ou 12 à 24VCC

Degré de protection : IP54

Dimensions : 100 x 100 x 60mm

Température ambiante : -20°C à +50°C.

SEQUENCE D'ALARME

- La fermeture du contact externe (défaut constaté) engendre :
Alarme sonore + activation de la led alarme.
Une pression sur le bouton Reset entraîne l'arrêt de l'alarme sonore.
La led alarme reste allumée tant que le défaut est présent.

**10**

Modèle	Tension V	Dimensions (mm)			Poids Kg
		L	H	P	
Coffret d'alarme ATU001	3 x Piles 1,5V LR6AA (fournies) et/ou 12 à 24VCC	100	100	60	0,2

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Conçu pour la vie