



BSR 2

Coffret de commande et de protection

de 2 pompes de relevage

1 • FONCTION

- Assurer la commande de 2 pompes de relevage dans le respect des normes en vigueur : NFC 15-100, EN 60204, EN 60439.

2 • CARACTÉRISTIQUES

Coffret électrique pour pompe de relevage Jetly

- Coffret PVC IP 54.
- Presse étoupe standard ISO pour adaptation section câble.
- Interrupteur sectionneur général cadenassable en position ouverte.
- Transformateur de sécurité 24 V. Protégé par fusibles primaire et secondaire.
- La commande des pompes (flotteurs, ipsothermes, commutateurs, voyants...) est réalisée en basse tension 24 V.
- Disjoncteur magnéto-thermique par pompe avec réglage du courant absorbé par la pompe.
- Composant puissance électromécanique au standard Européen.
- Bornier repéré.

- L'automatisme assure les démarrages, la mise en parallèle et l'alternance des pompes en fonction des indications de niveau fournies par les flotteurs :
 - Bas : arrêt du pompage.
 - Moyen : fonctionnement 1 pompe
 - Haut : fonctionnement 2 pompes en parallèle.
 - Trop haut : alarme.
- Alarme visuelle et sonore.
- Report contact sec pour :
 - défaut disjonction,
 - alarme trop-plein,
 - absence secteur.
- Notice de raccordement avec schéma .
- Encombrements (mm) : L 335 x l 110 x H 265
- Poids : 5,8 kg.

Coffret
PVC IP 54

Commande
Commutateur
Auto-O-Manu

Visualisation
Sous tension, En service,
Défaut, Alarme niveau.

Protection
Interrupteur sectionneur
général cadenassable



Modèles proposés

Type	Code	Désignation
Monophasé 230 V	474199	BSR 2 M - 4/6 A
	474200	BSR 2 M - 6/9 A
	474201	BSR 2 M - 9/12 A
Triphasé 400 V	474204	BSR 2 T - 1,6/2,5 A
	474205	BSR 2 T - 2,5/4 A
	474206	BSR 2 T - 4/6 A
	474207	BSR 2 T - 6/10 A

Option sur demande : Enveloppe + socle

- Modèle pour usage extérieur.
- Mise en sécurité des organes de commande.
- Enveloppe IP 45 polyester armé fibre de verre.
- Porte résistant à l'effraction (norme NFP 20551).
- Ouverture de la porte à 180° par triangle EDF standard.
- Socle avec barres d'ancrage permettant la mise en place sans maçonnerie.
- Encombrements (mm) : L 532 x l 231 x H 1122.



3 • ACCESSOIRES



IFB
Régulateurs de niveau



MECA ECOLO



BIP STOP
Interrupteurs de niveau



TM RED

JETLY

Coffret électrique pour pompes de relevage Jetly

DISTRIBUÉ PAR
motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

