

CLAPETS DE RETENUES toutes positions



303



305



Crépine 392

1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Clapets toutes positions femelle/femelle en laiton.
- Utilisation sur réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
- Compatibles avec eau, huile, mazout, air comprimé.
- Température maxi admissible : 100 °C.
- Corps en laiton EN 12165.
- Obturateur en inox sur clapet 305, en hostaform (plastique) sur clapet 303.
- Axe de l'obturateur en laiton sur clapet 305, en hostaform (plastique) sur clapet 303.
- Joint nitrile.
- Ressort en inox 304.
- Crépine 392 seule en inox 304 maille 1,25 mm avec filetage en nylon et adaptable sur tous clapets taraudés.
- Attestation Conformité sanitaire ACS N° 03 ACC LI 008 pour clapet 305, en cours pour clapet 303.

Motralec

2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clapet 303


| DN | Code | L mm | H mm | F mm | Pression maxi bar | Poids kg | Colisage |
|--------|--------|------|------|------|-------------------|----------|----------|
| 1/2" | 630302 | 29 | 48 | 11 | 16 | 0,1 | 10 |
| 3/4" | 630303 | 37 | 52 | 12 | 16 | 0,155 | 8 |
| 1" | 630304 | 45 | 59 | 13 | 16 | 0,225 | 8 |
| 1" 1/4 | 630305 | 56 | 65 | 14 | 10 | 0,35 | 6 |
| 1" 1/2 | 630306 | 63 | 70 | 15 | 10 | 0,47 | 4 |
| 2" | 630307 | 78 | 78 | 17 | 10 | 0,71 | 2 |
| 2" 1/2 | 630308 | 103 | 92 | 18 | 8 | 1,26 | 1 |

Clapet 305


| DN | Code | L mm | H mm | F mm | Pression maxi bar | Poids kg | Colisage |
|--------|--------|------|------|------|-------------------|----------|----------|
| 1/2" | 630502 | 34,5 | 57 | 13 | 25 | 0,15 | 10 |
| 3/4" | 630503 | 41,5 | 64 | 14 | 25 | 0,21 | 8 |
| 1" | 630504 | 48 | 75 | 17 | 25 | 0,35 | 6 |
| 1" 1/4 | 630505 | 60,5 | 82 | 18 | 18 | 0,64 | 4 |
| 1" 1/2 | 630506 | 71 | 93 | 19 | 18 | 0,7 | 4 |
| 2" | 630507 | 87 | 100 | 21 | 18 | 1,17 | 2 |
| 2" 1/2 | 630508 | 120 | 120 | 26 | 12 | 2,05 | 1 |
| 3" | 630509 | 140 | 140 | 27 | 12 | 4,15 | 1 |
| 4" | 630510 | 173 | 158 | 28 | 12 | 5,08 | 1 |

Crépine 392 (seule)

| DN | Code | L mm | H mm | Poids kg | Colisage |
|--------|--------|------|------|----------|----------|
| 1/2" | 639202 | 28 | 50 | 0,012 | 30 |
| 3/4" | 639203 | 32 | 57 | 0,015 | 20 |
| 1" | 639204 | 41 | 63 | 0,025 | 20 |
| 1" 1/4 | 639205 | 50 | 68 | 0,03 | 10 |
| 1" 1/2 | 639206 | 55 | 79 | 0,045 | 10 |
| 2" | 639207 | 67 | 95 | 0,065 | 5 |
| 2" 1/2 | 639208 | 86 | 96 | 0,095 | 1 |
| 3" | 639209 | 99 | 113 | 0,125 | 1 |
| 4" | 639210 | 122 | 128 | 0,175 | 1 |



Clapets 303 et 305



Crépine 392

JETLY



DISTRIBUÉ PAR

motralec

Accessoires pour pompes de relevage Jetly chez Motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com