

Equipement:

- Brosse-disque
- Moteur de traction
- Batterie et chargeur intégrés
- Système -deux réservoirs en un-

Référence: 1.259-123.0**Caractéristiques techniques**

Largeur de travail brosses (mm)	650
Largeur d'aspiration (mm)	940
Capacité du réservoir d'eau propre (l)	80
Capacité du réservoir d'eau sale (l)	80
Rendement surfacique (m ² /h)	2600
Vitesse de rotation des brosses (U/min)	180-180
Pression des brosses (g/cm ²)	21-25
Fréquence	-
Tension	-
Puissance absorbée (W)	1500
Poids (kg)	140
Dimensions (L x l x H) (mm)	1470x745x1160
Tension de la batterie (V)	24
Capacité de la batterie (Ah)	180

Accessoires optionnels

Batteries de traction et chargeurs pour balayuses fonctionnant sur batterie - 24 V

Batterie

en prévoir 4

Référence 6.654-124.0



Brosses Disques (BD)

Brosse-disque, dur, 365 mm

Référence 4.905-013.0



Brosse à lustrer, souple, 365 mm

Référence 4.905-012.0



Brosse-disque, très souple, 365 mm

Référence 4.905-011.0



Brosse-disque, moyen, 365 mm

Référence 4.905-010.0



Pad microfibre

Pad microfibre

Référence 6.369-959.0



Pads

Pads

souple rouge, 356 mm

Référence 6.369-003.0



Pads

moyen vert, 356 mm

Référence 6.369-002.0



Pads

dur noir, 356 mm

Référence 6.369-001.0



Plateau entraîneur

Plateau entraîneur

convient pour D 65

Référence 4.762-446.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur d'aspiration, parabolique, 940 mm
parabolique

Référence 4.777-312.0



Suceur d'aspiration, droit, 940 mm
droit

Référence 4.777-302.0



Suceur courbe
940 mm

Référence 4.777-055.0



Suceur droit
940 mm

Référence 4.777-049.0

