

Autolaveuse autotractée fonctionnant sur batterie avec brosses-disques pour le nettoyage en profondeur, l'entretien courant et le lustrage de surfaces jusqu'à 2 800 m²/h.

Équipement:

- Brosse-disque
- Moteur de traction
- Batterie et chargeur intégrés
- Type de batterie sans maintenance
- Turbine Long-Life
- Système de réservoir à membrane

Référence: 1.990-203.0**Caractéristiques techniques**

Largeur de travail brosses (mm)	690
Largeur d'aspiration (mm)	1060
Capacité du réservoir d'eau propre (l)	80
Capacité du réservoir d'eau sale (l)	80
Rendement surfacique (m ² /h)	2760
Vitesse de rotation des brosses (U/min)	180
Pression des brosses (g/cm ²)	35
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	230
Puissance absorbée (W)	Max. 2300
Poids (kg)	400
Dimensions (L x l x H) (mm)	1600x720x1090
Tension de la batterie (V)	36
Capacité de la batterie (Ah)	180

Détails

Description

Cet appareil fonctionnant sur batterie est proposé soit en version BD avec deux brosses-disques (largeur de travail 700 mm) soit en version BR avec dispositif de pré-balayage et deux brosses-rouleaux. Dans les deux versions, le mécanisme de brossage présente des avantages extraordinaires. Le système de raccordement rapide de la BD 700 BAT permet de monter très rapidement une nouvelle brosse disque. Les deux versions se caractérisent par un puissant moteur de turbine de 650 watts, un débit d'aspiration à faible résistance et un grand suceur assurant une aspiration efficace de l'eau sale. Le réservoir à membrane renforcé a une capacité de 80 litres pour l'eau propre et l'eau sale. L'alimentation en eau se fait via une pompe immergée. On peut utiliser le mode de travail en une étape (avec de l'eau propre seulement) pour le nettoyage de base, le mode recyclage en circuit fermé étant réservé au nettoyage d'entretien pour économiser l'eau et le détergent. Sur la BR 700 BAT Package le moteur de traction agit sur les deux roues d'un essieu avec différentiel qui permet de la diriger sans effort et garantit une conduite précise. Le tableau de commande et les commandes sont disposés de façon claire avec toutes les fonctions essentielles. Tous les sous-ensembles sont d'accès facile après avoir enlevé le capot de l'appareil. Les batteries sont logées dans un bac en toute sécurité. Les éléments des autolaveuses sont conçus pour résister à des conditions d'utilisation professionnelle en service intensif. Cela s'applique tout particulièrement au châssis en acier à revêtement par poudrage et au réservoir qui est réalisé dans une matière synthétique antichoc recyclable.

Application

Avec sa largeur de travail de 700 mm, la BR 700 BAT a un rendement surfacique théorique de 2 800 à 3 400 m²/h. Une charge de la batterie permet de travailler sans interruption pendant 2 à 3 heures, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour de grandes surfaces de sols. Avec ses deux brosses-disques, la BR 700 BAT est recommandée pour le nettoyage en profondeur, le nettoyage courant et le lustrage des sols durs lisses, soit avec des brosses soit avec des pads. Sur du parquet, l'eau doit être réaspirée immédiatement (ne pas utiliser la méthode en deux étapes). Le linoléum peut être traité comme le PVC, mais en utilisant le décapant linoléum RM 754 (6.291-425 ???) pour le nettoyage en profondeur - et non le RM 752.

Equipements et avantages :

Deux brosses-disques Largeur de travail de 700 mm. Fonctionnement sur batterie. Souplesse d'utilisation, indépendant du réseau électrique. Panneau de commande clair. Facile à utiliser. Raccordement rapide. Changement rapide et aisé des disques. Réservoir eau propre/sale à membrane 80 l. Longues périodes de travail sans interruptions.

Accessoires optionnels

Accessoires

Flexible de remplissage

Facilite le remplissage du bac d'eau propre; 1,5 m

Référence 6.389-524.0



Kit masse additionnelle

optimise le glissement du suceur

Référence 5.031-498.0



Kit roues d'appuis

optimise le glissement du suceur même sur sols lisses

Référence 2.639-561.0



Batteriewechselsatz

pour nouveau cadre

Référence 2.638-866.0



Anbausatz Betriebsstundenzähler BAT

Référence 2.638-858.0



Accessoires

Anbausatz Fahrsitzwagen

Référence 2.638-704.0



Anbausatz Doppelbereifung

Référence 2.638-514.0



Balayeuses et autolaveuses - 36 V

Batterie (36 V, 160 Ah (C5) - wartungsfrei)

Le pack batterie comprend six batteries 6 V et les câbles de connexion

Référence 6.654-090.0



Ladegerät 36 V

Chargeur incorporé uniquement pour les modèles Package. Pour batteries 6.654-090 et 6.654-124

Référence 6.654-051.0



Batteries de traction et chargeurs pour balayeuses fonctionnant sur batterie - 24 V

Batterie

en prévoir 4

Référence 6.654-124.0



Brosses Disques (BD)

Brosse-disque, dur, 360 mm

noir, 360 mm

Référence 6.958-235.0



Brosse à lustrer, souple, 360 mm

naturel, 360 mm

Référence 6.958-233.0



Brosse-disque, très souple, 360 mm

blanc, 360 mm

Référence 6.906-560.0



Brosse-disque, moyen, 360 mm

rouge, 360 mm

Référence 6.958-234.0



Kit d'adaptation injection/aspiration

Kit injection/aspiration

facilite le nettoyage des surfaces inaccessibles, tels que coins, bordures, ou entre des objets

Référence 2.639-006.0



Kit turbine longlife

Anbausatz Longlife-Turbine

Turbine d'aspiration pour montage ultérieur

Référence 2.639-909.0



Pads

Pads

souple rouge, 356 mm

Référence 6.369-003.0



Pads

moyen vert, 356 mm

Référence 6.369-002.0



Pads

dur noir, 356 mm

Référence 6.369-001.0



Plateau entraîneur

Pad-Treibteller

360 mm

Référence 4.762-311.0



Raclettes pour suceurs

Raclette pour suceurs

standard, bleu

Référence 6.273-215.0



Raclette pour suceurs

résistant aux hydrocarbures, marron

Référence 6.273-209.0



Raclette pour suceurs

anti-traces, résistant aux hydrocarbure, marron

Référence 6.273-206.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur d'aspiration, parabolique, 1060 mm

parabolique

Référence 4.777-313.0



Suceur d'aspiration, droit, 1060 mm

droit

Référence 4.777-303.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur courbe

1060 mm

Référence 4.777-056.0



Suceur droit

1060 mm

Référence 4.777-050.0

