

puzzi 400

Nettoyeur par injection/extraction pour utilisation professionnelle avec raccordement pour la tête de lavage (PW 20). Pour les grandes surfaces : performances et rendement surfacique accrus. Pour les surfaces encore plus grandes, utiliser le Puzzi 400 K.

Équipement:

- Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée 4 m
- Prise pour tête de lavage PW 20

Référence: 1.101-201.0



Caractéristiques techniques

Rendement surfacique (m ² /h)	60
Débit d'air (l/s)	43
Dépression (mbar/kPa)	275/27,5
Débit d'injection (l/min)	3
Pression d'injection/Pression dynamique (bar)	3-5
Réservoir eau propre/sale (l)	45-18
Puissance turbine (W)	1380
Puissance pompe (W)	230
Puissance moteur brosse (W)	-
Poids (kg)	35
Dimensions (L x l x H) (mm)	820x530x690

Détails

Description

Le réservoir d'eau propre (45 litres) doté d'un élément filtrant autorise des périodes de travail prolongées et protège la pompe contre les impuretés. Robuste habillage compacte réalisé dans une matière synthétique anti-chocs résistante. Deux grandes roues et deux roulettes assure une excellente maniabilité. Des boutons-poussoirs pour le jet de vapeur et les modes d'aspiration sont situés sur le dessus de l'appareil - faciles à utiliser. Un dôme d'aspiration transparent facile à enlever permet de contrôler le résultat de l'aspiration d'un coup d'oeil. Réservoir eau sale de 18 litres, facile à enlever.

Application

Pour surfaces moyennes, à usage professionnel ou privé

Equipements et avantages :

Câble électrique 15 m Autorise un grand rayon d'action dans les grandes pièces sans changer de prises
Deux boutons-poussoirs : pulvérisation - aspiration Confort d'utilisation, module pompe/turbine monté sur caoutchouc démontable
Deux roues et deux roulettes Facile à tirer, même sur des marches, très maniable
Dôme d'aspiration transparent Contrôle de la puissance d'aspiration pour l'extraction Filtre de protection de la turbine remplaçable Protège la turbine contre les dommages dus à la saleté Habillage compact réalisé en matière synthétique polypropylène solide avec poignée Antichoc, incassable, anti-rouille, léger, facile à transporter Homologation nationale et internationale Niveau élevé de sécurité et de qualité Pompe à piston oscillant protégée contre la marche à vide Haut rendement, sans maintenance, sans problème
Porte-accessoires pour le câble et le suceur sol Transport aisé, bien rangé Prise 24 volts pour la tête de lavage PW 30 Basse tension de sécurité, dispositif de verrouillage fiable de la fiche Prise de courant pour le raccordement de la PW 20 Accroît le rendement surfacique d'environ 30-50% Réservoir eau sale 18 l Amovible, facile à transporter et à vider Turbine d'aspiration by-pass deux vitesses testée en marche continue Puissance d'aspiration élevée pour l'extraction, faible humidité résiduelle

Accessoires optionnels

Flexibles d'injection/extraction

complet, coupleur métal

Complet, coupleur métal

Référence 4.440-644.0



Injecteurs/extracteurs

Brosse rouleau PW

Poils standards pour PW 20

Référence 6.903-544.0



Elargisseur

Elargisseur de DN 32 à DN 38

Référence 5.453-008.0



Réducteur eau

Métal, pour le nettoyage des fauteuils, lamelles verticales, murs et plafonds (sauf puzzi 400 K)

Référence 3.637-029.0



Suceurs à main

Suceur à main

Pour le nettoyage des fauteuils capitonnés avec puzzi 400/E et puzzi 400 K, avec réducteur du débit d'eau 3.637-029, sauf puzzi 400 K

Référence 4.130-163.0



Suceurs à main

Suceur à main

Pour le nettoyage des lamelles verticales avec coupleur métal (en combinaison avec l'élargisseur 5.453-008)

Référence 4.130-067.0



Suceurs pour tapis de pierre

Steinteppichdüse

à utiliser avec l'adaptateur 5.453-008, (avec coupleur métal)

Référence 4.130-074.0



Suceurs sol

Bodendüse

3 injecteurs, version avec rallonge, basse pression 1à 3 bars

Référence 4.130-065.0



Bodendüse

3 injecteurs, version avec rallonge, haute pression 1à 14 bars

Référence 4.130-061.0

